



Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

- - 840 barwa biała neutralna - - - symetryczny

Linia produktów Ledinaire marki Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny źródła światła	-	Okres gwarancji	3 lata
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Typ optyki zewnętrznej	symetryczny
Wymienne źródło światła	brak	Stały strumień świetlny	No
Liczba jednostek osprzętu	1	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	15
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	brak [-]	1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Zawiera zasilacz	tak	Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Typ pokrywy optycznej/soczewki	G [szyba]	Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110° x 110°	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Interfejs sterownika	-	Light source engine type	LED
Złącze elektryczne	Przewody/kable przyłączeniowe	Dane techniczne oświetlenia	
Kabel	C2000 (C2K)	Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Oznaczenie palności	NO [brak]		
Znak CE	CE		
Oznaczenie ENEC	brak		

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
---	---

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	150 W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	4,16 A
Czas rozruchu	0,0264 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.95

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Stal
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	282 mm
Całkowita szerokość	409 mm
Całkowita wysokość	32,5 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,077 m²
Kolor	GR
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	33 x 409 x 282 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	4/4 kV

Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-
--	---

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	18000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	120 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromaticzność	(0.380, 0.380) SDCM <5
Moc znamionowa	150 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	80

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871951453350999
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE
EAN/UPC - Produkt	8719514533509
Kod zamówienia	53350999
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401857483
Net Weight (Piecze)	2,740 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Rysunki techniczne



BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

