

MARKA

PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT

Farba betonowa**Mineralna farba dekoracyjna
do wnętrz**

- Łatwa aplikacja
- Efekt surowego betonu
- Nowoczesne wnętrze



WAGA

8kg

WŁAŚCIWOŚCI

Dekoracyjna farba na spoiwie mineralnym do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia aplikacja pozwala stworzyć efekt surowego betonu z charakterystycznymi nierównościami, ubytkami i wżerami lub powierzchnię imitującą płyty z betonu architektonicznego. Sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, szczególnie zaaranżowanych w stylu industrialnym. Doskonale pasuje do drewna, szkła i błyszczącego metalu. Maskuje drobne nierówności podłoża.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów i innych zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy usunąć, a ewentualne ubytki wyrównać. Następnie, przy pomocy wałka malarskiego, całą powierzchnię zagruntować minimum jedną warstwą preparatu Kontakt grunt Primacol Decorative. Zawiera on w swym składzie piasek kwarcowy, dzięki czemu uzyskana powłoka jest chropowata, co znacznie zwiększa siłę wiązania z warstwą Farby betonowej. Tak przygotowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.

Farbę betonową można stosować na tynki cementowe, wapienne oraz cementowo-wapienne oraz po odpowiednim przygotowaniu na płyty G-K.

Uwaga! Farba betonowa nie toleruje gipsu. W przypadku tynków gipsowych lub wszelkich powierzchni zawierających gips np. naprawianych szpachlami gipsowymi konieczne jest zastosowanie dwóch warstw preparatu Kontakt grunt w celu odizolowania powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Prace przeprowadzaj w temperaturze $>5^{\circ}\text{C}$, z dala od silnych źródeł ciepła. Nie dopuść do nierównomiernego i zbyt szybkiego wysychania farby. Kontroluj stopień wyschnięcia farby, a w razie konieczności dołóż farbę miejscowo.

Po otwarciu pojemnika dokładnie wymieszaj produkt. Farbę nakładaj za pomocą wałka malarskiego etapami, zawsze pracując na powierzchni nie większej niż 1 m^2 . Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której część nałożonej masy przeschnie bez wykonania dekoracji, a część będzie wciąż mokra i gotowa do obróbki. Zanim farba wyschnie, wygładź ją pacą plastikową. Czynność tę powtarzaj aż do pokrycia całej powierzchni przeznaczonej do dekoracji. Następnie pozostaw ścianę do wyschnięcia na około 24 godziny.

Po tym czasie, ponownie każdorazowo na powierzchni ok. 1 m², nanieś wałkiem malarskim drugą warstwę Farby betonowej, pozostawiając miejscami drobne ubytki. Zanim farba wyschnie, delikatnie, kolistymi ruchami, wygładź pomalowaną powierzchnię przykładaną do ściany na płasko pacą plastikową. Czynność powtarzaj aż do pokrycia całej powierzchni.

Po upływie ok. 15-20 minut i upewnieniu się, że materiał na ścianie jest na tyle przeschnięty, że nie klei się do narzędzi, weź pacę wenecką i, przykładając ją na płasko, kolistymi ruchami raz jeszcze wygładź dekorowaną przestrzeń. Dzięki temu ziarna farby ułożą się, co pozwoli na skuteczne zniwelowanie wszelkich nierówności. Na powierzchni pozostaną jedynie drobne, charakterystyczne dla betonu ubytki. Po zakończeniu pracy pozostaw ścianę do wyschnięcia na 24 godziny.

Po upływie doby oczyść powierzchnię pędzlem z niezwiązanych resztek farby. Następnie nanieś Lakier dekoracyjny Primacol Decorative za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Podczas aplikacji lakieru zwróć szczególną uwagę, aby nie pozostawiać zacieków, które negatywnie wpłyną na końcowy efekt wizualny. W razie potrzeby powtórz czynność i pozostaw ścianę do wyschnięcia na 24 godziny. Efekt dekoracyjny jest gotowy po upływie tego czasu.

Farba betonowa umożliwia uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych, w zależności od techniki nakładania oraz inwencji wykonawcy.

Efekt końcowy uzależniony jest w dużej mierze od umiejętności wykonawcy i producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z niewłaściwym stosowaniem produktu. Przed przystąpieniem do właściwej pracy należy najpierw dokonać próby na małej powierzchni.

Zaleca się dekorowanie poszczególnych powierzchni produktami z jednej partii produkcyjnej. W innym przypadku należy zawartość wszystkich opakowań wymieszać razem w jednym pojemniku. Prezentowany na opakowaniu kolor ze względu na ograniczenia technologii druku może różnić się od rzeczywistego i nie stanowi podstawy do reklamacji. W celu dokładnego sprawdzenia koloru poproś sprzedawcę o wzornik z rzeczywistymi wymalowaniami.

Wydajność Farby Betonowej jest uzależniona od chłonności i przygotowania podłoża, grubości nałożonych warstw, wykonywanego efektu, a nawet samego wykonawcy.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–25°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wapno, wypełniacze mineralne, dodatki	Czas schnięcia	24 h
Postać, kolor	Szara ciecz	Limit LZO	<200g/l (kat.A/I/FW)200g/l
Zapach	Specyficzny	Sposób nanoszenia	Wałek, paca plastikowa
pH	>12	Wydajność (dwie warstwy)	±4 m ² / opak. (w zależności od zamierzonego efektu i przygotowania podłoża)
Gęstość	ok. 1,55 – 1,65 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	min. 2	Mycie narzędzi	Woda

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.