Titan

KARTA TECHNICZNA

Październik, 2025

KLASYFIKACJA		Titan
Typ podłogi	EN ISO 26986	Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu)
Certyfikacja CE	EN 14041:2004/AC:2006	2701-0091-DoP-2021-12
Klasa używalności	ISO 10874 (EN 685)	23 Komercyjna 33 rzemysłowa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMA	Titan
Zabezpieczenie powierzchni PUR reinforcement		yes
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2,2 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0,5 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2,200 kg/m²
Forma dostawy- Rolki	ISO 24341 (EN 426)	25 lm (15-25 lm) x 2/4 m 30 lm (15-30 lm) x 2,5/3/3,5 m
Zawartość spoiwa w warstwie wierzchniej	ISO 11638	Typ 1

DANE TECHNICZNE	NORMA	Titan
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 (EN 434)	Wymagania normy: < 0,4 % Wartość Tarkett : ≤ I0,02I %
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,2 mm
Redukcja dźwięków uderzeniowych	ISO 717/2	10 dB
Ogrzewanie podłogowe		SOdpowiednie do ogrzewania podłogowego, max temp. 27°C
Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	0,02-0,03 m²K/W
Slip resistance	EN 13893	DS
Antypoślizgowość/ Test rampy	DIN 51130	R 11
Oddziaływanie nóżek mebli	EN 424	Pass
Oddziaływanie nóżek rzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105 B02	≥ 6
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczne)

EXTREME PROTECTION innovative floors · EMBOSS EFFECT innovative floors · 15 YEARS WARRANTY · EASY TO CLEAN · EASY TO INSTALL · ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification

This product is 100% recyclable · PHTHALATE FREE Technology

According to European Classification ISO 10874 (EN 685)

2701-0091-DoP-2021-12 · DS EN 13893 · EN 1815

Manufactured by:
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Industrijska zona 14
21400 Bačka Palanka
SERBIA

Tarkett