

IMPREGNAT DO TARASÓW

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

IMPREGNAT DO TARASÓW jest płynnym impregnatem, który uszczelnia przepuszczające wodę pęknięcia i szczeliny, pory i kapilary. Można go stosować na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych takich jak: beton, lastryko, okładziny z kamienia naturalnego (z wyjątkiem marmuru), płyty chodnikowe, płytki z nieszkliwionego klinkieru, nieszkliwione płytki gresowe oraz fugi cementowe. Impregnacja zapobiega powstawaniu plam i wykwitów na podłożu, zapobiega też szkodom spowodowanym przez mróz. Impregnat do tarasów nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża nieprzyjemnym zapachem, przeznaczony do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu impregnat jest bezbarwny. Zaimpregnowane podłoże po 4 godzinach odporne jest na opady deszczu, a po 10 dniach widoczny jest pełen efekt działania środka, na powierzchni występuje tzw. perlenie, przy czym jest ono zależne od rodzaju podłoża. W zależności od podłoża Impregnat może spowodować zmianę odcienia powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, mchu i glonów, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także innych działających separująco substancji. Materiału nie należy nanosić na elementy aluminiowe, szklane, drewniane i z tworzyw sztucznych. Wszystkie pęknięcia, szczeliny oraz uszkodzone spoiny należy naprawić.

Obróbka

Przed użyciem opakowanie silnie wstrząsnąć. Impregnatu do tarasów używamy w stanie nierozcieńczonym. Materiał наносimy za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. Produkt należy nakładać równo i obficie unikając jednak tworzenia kałuż i zastoin. Kilukrotne nanoszenie metoda „mokre na mokre” zwiększa głębokość wnikania. Przy chłonnych podłożach zalecamy nałożenie dwóch warstw impregnatu, przy bardzo chłonnych trzech warstw. Po upływie około 4 godzin Impregnat do tarasów jest odporny na opady deszczu

Wskazówki

IMPREGNATU DO TARASÓW nie należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C. Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają przebieg procesu wiązania i wysychania. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP. Przy nakładaniu impregnatu zalecane jest korzystanie ze środków ochrony osobistej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Przy kontakcie z oczami intensywnie spłukać wodą. Nie połykać. Trzymać z dala od dzieci. Wszystkie powłoki impregnacyjne należy w regularnych odstępach czasu kontrolować i w razie konieczności regenerować. Przez 24 godziny po zaimpregnowaniu unikać stojącej wody. Zalecane jest zawsze wykonanie próbnej impregnacji w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia zachowania się impregnatu na podłożu w specyficznych warunkach budowy.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	emulsja silan-siloksan
Kolor	mleczny, po wyschnięciu bezbarwny
Konsystencja	płyn
Czas schnięcia	ok. 4 godziny – odporność na deszcz, po ok. 10 dniach – pełna odporność i efekt perlenia
Pełne obciążenie	po 10 dniach
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +5°C do + 30°C
Zużycie	ok. 200-300ml/m ² na warstwę w zależności od chłonności podłoża
Narzędzia	pędzel, wałek
Czyszczenie	w stanie świeżym- woda po związaniu- niemożliwe
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 18 m-cy lata od daty produkcji.
Opakowanie	1 l - z tworzywa sztucznego
Utylizacja	puste pojemniki można wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.