

KARTA PRODUKTU

ZESTAW DO KOTŁA DWUFUNKCYJNEGO 3/4" GAZ

	KBN
ZESTAW DO KOTŁA DWUFUNKCYJNEGO 3/4" GAZ	TRIAGDWU20

OPIS

Zestaw podłączeniowy (5 przewodów wraz z uszczelkami) przeznaczony jest dla kotłów dwufunkcyjnych z podłączeniem gazowym 3/4" oraz podłączeniami 3/4" dla c.o. i 1/2" dla c.w.u. (zasilanie i powrót). Przewody zestawu wykonane są ze stali nierdzewnej jako giętkie i rozciągliwe, co umożliwia ich odpowiednie rozciągnięcie i wygięcie bez używania specjalnych narzędzi. Umożliwia to szybki i bezpieczny montaż kotła dwufunkcyjnego. Przewody do wody jak i do gazu można rozciągnąć aż do dwukrotnej długości początkowej. Rozciągać je należy przeginając naprzemiennie ruchem falistym. Rozciągnięty raz przewód nie wraca do długości pierwotnej. Przewód do gazu pokryty jest żółtym tworzywem sztucznym, do wody - białym.



DANE TECHNICZNE

Rodzaj przewodu	Długość pierwotna i końcowa	Podłączenie	Maks. ciśnienie robocze	Min. promień gięcia przewodu
Przewód do gazu	180 - 300 mm	3/4" GW-GZ	0,5 bar	1,5 x średnica zewn.
Przewód do wody	150 - 300 mm	3/4" GW-GZ	6 bar	1,5 x średnica zewn.
Przewód do wody	150 - 300 mm	3/4" GW-GZ	6 bar	1,5 x średnica zewn.
Przewód do wody	150 - 300 mm	1/2" GW-GZ	10 bar	1,5 x średnica zewn.
Przewód do wody	150 - 300 mm	1/2" GW-GZ	10 bar	1,5 x średnica zewn.

Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski:

- 1) Przewód do gazu - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/05/2019
- 2) Przewody do wody - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 7/05/2019

Wymiary zestawu (wysokość x szerokość x głębokość): 300 x 220 x 30 mm

Ciężar: 0,75 kg

Uwaga:

Wszelkie prace przy instalacjach gazowych mogą podejmować jedynie instalatorzy posiadający odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.