



F.R.U. PANeL 66

tel. 510 25 45 65

517 25 45 65

e-mail: agro@panel66.pl

09-500 GOSTYNIN, ul. KUTNOWSKA 6

INSTRUKCJA APLIKACJI

- Przed aplikacją naklejek powierzchnię należy starannie oczyścić, odtłuścić (polecamy alkohol izopropylowy o stężeniu ok. 70%) i osuszyć. Temperatura w jakiej dokonywana jest aplikacja nie może być niższa niż 16°C
- Nie należy aplikować naklejek na świeżo lakierowane powierzchnie. Odparowujący rozpuszczalnik może doprowadzić do zniszczenia naklejki. Należy odczekać min. 10 dni od momentu zakończenia lakierowania
- Przed aplikacją należy przymierzyć naklejkę w wybrane miejsce i upewnić się, czy odpowiednio pasuje. Jeżeli mamy wątpliwości lub uwagi prosimy je zgłosić przed rozpoczęciem naklejania
- W przypadku jednolitych naklejek w postaci pasów lub innych pełnych kształtów aplikacja polega na zdjęciu papieru podkładowego i etapowym, starannym dociśnięciu każdego fragmentu naklejki. Klej kanalikowy ułatwia odprowadzanie powietrza spod naklejki (informacja o tym, czy naklejka posiada taki klej jest zamieszczona w opisie przedmiotu)
- W przypadku naklejek złożonych z wielu osobnych elementów tworzących całość, takich jak np. ploterowo wycięte napisy, do aplikacji służy osobno dołączona folia transportowa. Aplikuje się ją najpierw na naklejkę, a następnie odkleja razem z naklejką od papieru podkładowego (w razie trudności można odwrócić całość i spróbować odklejać papier podkładowy od naklejki). Naklejki wraz folią aplikujemy w wybrane miejsce, starannie etapowo dociskamy i na koniec odklejamy folię transportową. Folia ta jest wielokrotnego użytku, więc otrzymaną ilością bez problemu zaaplikujemy wszystkie otrzymane w zamówieniu naklejki. W przypadku bardzo dużych treści może być konieczne łączenie kilku folii transportowych lub podzielenie naklejki na części kolejno aplikowane.
- Po aplikacji nie narażać naklejek na działanie wody, chemii, mrozu lub upału przez 24 godziny
- W razie problemów, trudności lub pytań związanych z poprawną aplikacją prosimy o kontakt