

Pompa do stawu seria TSP ECO z regulacją

Pompa do stawu seria TSP ECO z regulacją to produkt oparty na nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych. Wirnik w tej konstrukcji jest podparty na ceramicznych panewkach, ponieważ takie rozwiązanie gwarantuje długotrwałą, bezawaryjną oraz cichą pracę. Ważną cechą tej pompy jest bardzo niski pobór prądu w stosunku do wydajności, co czyni ją niezmiernie ekonomiczną. Maksymalny pobór energii jest niższy niż w wielu porównywalnych konstrukcjach. Zastosowanie elektronicznego regulatora umożliwia dość precyzyjne ustawienie ilości przepływającej wody. Dzięki temu można zmniejszyć na przykład wielkość obrazu wodnego fontanny tak by woda nie znalazła się poza zbiornikiem. Ponadto na regulatorze wyświetlana jest aktualnie zużycie prądu.

Kolejną ważną cechą jest wysokie podnoszenie wody (ciśnienie). Dlatego też polecana jest do zasilania wszelkich atrakcji fontannowych wymagających większej ilości wody takich jak dysze wodospad. Pompa do stawu TSP ECO z regulacją może pracować również w niezanieczyszczonej mechanicznie wodzie dlatego doskonale nadaje się do budowy kaskad, strumyków, czy dużych systemów filtracyjnych opartych na przykład na filtrach biologicznych BIOCLIN. Oryginalny kosz filtracyjny zabezpiecza pompę przed większymi zanieczyszczeniami i wydłuża czas działania między czyszczeniami. Pod koszem znajduje się gwintowana część ssąca pompy do której można zamontować jedno z przyłączy do węża. Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie do pompy węża ssącego z innym koszem filtrującym lub odpowiedniego skimmera zbierającego zanieczyszczenia z powierzchni wody.




Zasilanie - 230 V, Kabel zasilający - 10 m

Pompa do stawu TSP ECO z regulacją może być wykorzystana do przepompowywania wody morskiej.

Pompa posiada europejski atest bezpieczeństwa.

Importer - Hydrogród

nazwa pompy	moc W	wydajność l/h	wysokość podnoszenia m	orientacyjna wysokość fontanny
TSP 10000	85	10000	5,0	2,0
TSP 20000	185	20000	7,0	3,0
TSP 30000	385	30000	10,0	3,7



Zestaw zawiera



IP68