

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | Niezależne czujniki światła i ruchu, do montażu na ścianie, o kącie detekcji 110°



### Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Oświetlenie korytarzy i wejść
- Garaże
- Piwnice
- Pasaże handlowe

### Zalety produktu

- Czujnik umożliwiający zoptymalizowanie oszczędności energii

### Cechy produktu

- Włączanie za pomocą ruchu
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa ochronności: II




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |
| Klasa ochronności      | II          |

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 60,00 mm |
| Szerokość     | 77,00 mm |
| Wysokość      | 72,00 mm |
| Masa produktu | 89,00 g  |



SENSOR W 110DEG IP44

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kolor produktu  | Ciemnoszary |
| Materiał        | Poliwęglany |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -10...+40 °C                              |
| Zakres temperatury magazynowania | -25...+70 °C                              |
| Typ połączeń                     | Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe |
| Typ zabezpieczenia               | IP44                                      |
| Ściemnialna                      | Nie                                       |
| Rodzaj montażu                   | Surface                                   |
| Miejsce montażu                  | Ściana                                    |

Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ czujnika                           | Światło / Ruch                      |
| Technologia czujników                  | Pasywny czujnik podczerwienie (PIR) |
| Kąt detekcji                           | 110 °                               |
| Czas przełączania sterowany czujnikiem | 2 s...15 min                        |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu       | 12 m                                |
| Próg detekcji czujnika światła         | 1...1000 lx                         |

CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                        | Nazwa dokumentu     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | SENSOR WALL 110DEG  |
|  | Declarations of conformity             | SENSOR CEILING WALL |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075244757 | Składane pudełko<br>1                          | 67 mm x 80 mm x 94 mm                    | 112.00 g    | 0.50 dm³ |
| 4058075244764 | Karton wysyłkowy<br>8                          | 170 mm x 144 mm x 204 mm                 | 1273.00 g   | 4.99 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.