

Nazwa: Taśma montażowa dwustronnie klejąca

Pojemność	1,5mx19mm		
Stock no.	T-693		

OPIS

Taśma montażowa jest doskonałą taśmą dwustronnie klejącą wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej pokrytej klejem na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia i wysoką siłą klejenia. Doskonale nadaje się do łączenia gładkich i twardych powierzchni, dlatego jest niezastąpiona w domu, biurze i warsztacie. Stanowi idealne rozwiązanie zastępujące tradycyjne połączenia takie jak gwoździe, śruby, wkręty.

- Cechy:

- Dwustronnie klejąca
- Elastyczna
- Odporna na wilgoć
- Mocny chwyt
- Do wewnątrz

ZASTOSOWANIE

Materiały: metale i ich stopy, drewno, szkło, folie, guma, tworzywa sztuczne, ceramika, papier, tekstura itd.

Przykłady zastosowania:

- łączenie różnych przedmiotów w domu, biurze i warsztacie np. wykończeniowych listew ozdobnych, kinkietów, kalendarzy, termometrów, telefonów, różnych tabliczek informacyjno-ostrzegawczych, uchwytów
- mocowanie różnych akcesoriów kuchenne-łazienkowych np. suszarek, pojemników na ręczniki papierowe, szczoteczki do zębów, mydelniczek, wieszaczek.
- Mocowanie tabliczek znamionowych
- Mocowanie niewielkich luster w suchych pomieszczeniach
- Przyklejanie obrazków, zdjęć do ściany

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE

Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.

- SUCHE

Osusz oczyszczone powierzchnie.



WARUNKI

- Używaj taśmy w temperaturze powyżej 10°C.
- Powierzchnie klejone powinny być równe i dopasowane. Na nierównych powierzchniach taśma trzyma tylko w kilku punktach i wytrzymałość klejenia może być niewystarczająca.

APLIKACJA

1. Na łączony przedmiot przyklej pionowo odpowiednią ilość taśmy.
2. Usuń papier ochronny unikając przy tym dotykania palcami powierzchni klejącej.
3. Przedmiot przymierz do powierzchni łączonej i mocno dociśnij, przytrzymując jeszcze przez kilka sekund.
4. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po kilkunastu godzinach.

PORADY I UWAGI

- Nie stosuj do odtłuszczania środków myjących zawierających środki nabtyszczające.
- Taśmę docinaj za pomocą nożyczek lub nożyka.

DANE TECHNICZNE

Kolor taśmy:	biały
Grubość :	900µm
Materiał nośnika:	pianka PE 0,8mm
Rodzaj kleju:	kauczuk syntetyczny
Przyczepność:	110 N/25mm (do PE)
Odporność na temperaturę:	-10°C ÷ 75°C
Rodzaj powierzchni:	gładkie, płaskie, szorstkie
Rozmiar:	1,5m/19mm
Gramatura:	0,1g/cm ³
Maksymalne obciążenie:	300g/cm taśmy*

PRZECHOWYWANIE

- Produkt nie może być wystawiony na działania czynników atmosferycznych, a w szczególności słońca. Wysoka temperatura może utrudnić odklejanie taśmy z rolki.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia numer partii produktu umieszczone na kartoniku.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3921 90 90
Kod EAN	5902051000693



* maksymalna wytrzymałość dla przedmiotów płaskich o grubości do 10mm przyklejanych do gładkich powierzchni (im przedmiot bardziej odstający od ściany oraz ściana bardziej porowata tym niższa wytrzymałość) i temperatura otoczenia 20°C. W przypadku lekkich elementów o dużej powierzchni nanosić taśmę według zaleceń.



Biuro handlowe
ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066



Zakład produkcyjny/Laboratorium
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 628-000-30-13
REGON: 271026080
www.technicql.pl