



Piec na Drewno Wolnostojący 5kW

Najważniejsze Cechy

- **Moc Nominalna: 5 kW** – Ogrzewa powierzchnię 70–100 m³ (ok. 30–40 m²).
- **Sprawność: 80,2%** – Klasa energetyczna A+, ekonomiczne spalanie.
- **Nowoczesny Design** – Czarna, matowa stal, panoramiczna szyba.
- **Komora Szamotowa** – Dłuższe utrzymanie ciepła, optymalne spalanie.
- **Regulacja Powietrza** – Kontrola intensywności płomienia.
- **Wyjmowany Popielnik** – Łatwe czyszczenie.
- **Ekologiczny** – Emisja CO 0,058%, zgodny z normami UE i BImSchV II.
- **Bezpieczeństwo** – Odległość 60 cm od materiałów łatwopalnych.

Zastosowania

- **Salon/Jadalnia** – Przytulny klimat i efektywne ogrzewanie.
- **Domek Letniskowy** – Ciepło na weekendowe wypady.
- **Dekoracja Wnętrz** – Elegancki dodatek do loftów, stylu skandynawskiego lub klasycznego.

Dla Kogo?

- Miłośnicy przytulnych wnętrz i efektu kominka.
- Właściciele domków letniskowych.
- Eko-świadomi użytkownicy szukający oszczędności.

Jak Używać?

1. Ustaw piec na niepalnej powierzchni, podłącz rurę Ø 150 mm.
2. Używaj suchego drewna liściastego (buk, dąb, grab) lub brykietu.
3. Reguluj dopływ powietrza dla kontroli płomienia.
4. Regularnie opróżniaj popielnik.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Moc Nominalna	5 kW (2,0–5 kW)
Powierzchnia Grzewcza	70–100 m ³ (ok. 30–40 m ²)
Sprawność	80,2% (klasa A+)
Wymiary Piec	77 x 51 x 42 cm
Wymiary Komory Spalania	44 x 32 x 31 cm
Średnica Wylotu Spalin	Ø 150 mm
Temperatura Spalin	204°C
Waga	68 kg
Materiał	Stal malowana proszkowo, szamot
Kolor	Czarny, matowy
Opat	Drewno opałowe, brykiet drzewny
Emisja CO (13% O ₂)	0,058%
Normy	BlmSchV II, 15a B-VG, DIN EN 13240:2006, UE 305/2011
Stan Opakowania	Oryginalne