



D700 HS

Napęd elektromechaniczny 24 V

Maks. siła ciągu

700 N

Częstotliwość użytkowania

100%



- Mechanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący: nie wymaga dodatkowych blokad
- Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)
- Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zmontowanej szynie oraz instalacja napędu bez narzędzi za pomocą złącza
- Przekładnia łańcuchowa/paskowa
- Regulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	D700 HS
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	440 W
Maksymalna siła ciągu	700 N
Min wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V - 40 W (max)
Czas świecenia	120 sek.
Maks. prędkość wózka	12 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	2,5 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dbA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,3 kg
Wymiary (DxSxW)	360x200x145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E700HS wbudowana
Częstotliwość użytkowania	100%

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
D700 HS	11060201	1 001 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

WAŻNE: szynę (pojedynczą lub dwuczściową z napędem pasowym) należy zawsze zamawiać z każdym napędem D700HS.
Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący.

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca E700HS

63002425 594 zł

AKCESORIA



Ramię profilowane do bram segmentowych

390768 86 zł



Podpora środkowa szyny jezdnej

390765 237 zł



Akumulator XBAT 24 (*)

390923 710 zł

>>



Zewnętrzny mechanizm odblokowujący (mocowanie do klamki)

390488 54 zł



Mechanizm odblokowujący zewnętrzny do bram grubości powyżej 15 mm (**)

424591001-10 237 zł

UWAGA

Uwaga (*) Napędy automatyczne D600 - D700HS - D1000 zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym XBAT24 (opcja).
()** Przy instalacji należy zamontować przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.
WAŻNE: Oparte na nowej technologii centrale sterujące E600/E700HS/E1000 są kompatybilne tylko z odbiornikiem XF 433/XF 868.
Układy D600 – D700 HS – D1000 można wyposażyć jedynie w lampę ostrzegawczą XL 24 L.

SZYNY

Szyna	Maks. wymiary bramy SxW (m)	Maks. wymiary bram segmentowych SxW (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod	Cena netto
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120	330 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126	369 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132	429 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390139	479 zł
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226	440 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232	490 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390239	550 zł