Wysokoprężne lampy sodowe

Moc w watach [W]	Napięcie [V]	Trzonek	Opis produktu	Kod Produktu	Strumień świetlny [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Pozycja Pracy	Trwałość [h]	Długość [mm]	Średnica [mm]	Opakowanie
Lucalox™ XO Tubularne przezroczyste ⚠												
50	85	E27	LU50/85/XO/T/27	93373	4400	2100	25	U	28,500	156	38.5	25
70	90	E27	LU70/90/XO/T/27	93375	6600	2100	25	U	28,500	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/XO/T/40	93376	10700	2100	25	U	32,000	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/XO/T/40	93377	17500	2100	25	U	32,000	211	48	12
250	100	E40	LU250/XO/T/40	93378	33000	2100	25	U	32,000	260	48	12
400	100	E40	LU400/XO/T/40	93269	56500	2100	25	U	32,000	283	48	12
600	115	E40	LU600/XO/T/40	93270	90000	2100	25	U	32,000	283	48	12
Lucalox™ XO Eliptyczne dyfuzyjne ⚠												
50	85	E27	LU50/85/XO/D/27	45696	3600	2100	25	U	28,500	156	72	12
70	90	E27	LU70/90/XO/D/27	45697	6000	2100	25	U	28,500	156	72	12
100	100	E40	LU100/100/XO/D/40	93379	10000	2100	25	U	32,000	186	76	12
150	100	E40	LU150/100/XO/D/40	93380	16900	2100	25	U	32,000	227	91	12
250	100	E40	LU250/XO/D/40	93381	31200	2100	25	U	32,000	227	91	12
400	105	E40	LU400/XO/D/40	93296	54000	2100	25	U	32,000	282	122	6
Lucalox™ XO Superlife Tubularne przezroczyste ⚠												
70	90	E27	LU 70/XO/SBY/T/E27	88258	6600	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/T/ E40	88256	10700	2000	25	U	55,000	211	48	12
Lucalox™ XO Superlife Eliptyczne dyfuzyjne ⚠												
70	90	E27	LU 70/XO/SBY/D/E27	88257	6000	2000	25	U	40,000	156	71	12
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/D/E40	88255	10000	2000	25	U	55,000	186	75	12
Lucalox™ Superlife Tubularne przezroczyste ⚠												
50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/T/E27	88558	3400	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/T/E27	88268	6000	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/MO/SBY/T/40	17899	9600	2000	25	U	50,000	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/SBY/T/40	35594	15000	2000	25	U	50,000	211	48	12
250	100	E40	LU250/SBY/T/40	35586	27500	2000	25	U	55,000	260	48	12
400	100	E40	LU400/SBY/T/40	35582	50000	2000	25	U	55,000	283	48	12
Lucalox™ Superlife Eliptyczne dyfuzyjne ⚠												
50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/D/E27	88557	3300	2000	25	U	40,000	156	72	12
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/D/E27	88269	5800	2000	25	U	40,000	156	72	12
150	100	E40	LU150/100/SBY/D/40	35589	14500	2000	25	U	50,000	227	91	12
250	100	E40	LU250/SBY/D/40w	35590	26000	2000	25	U	55,000	227	91	12
400	105	E40	LU400/SBY/D/40	35591	47500	2000	25	U	55,000	282	122	6
Lucalox™ Standard Tubularne przezroczyste ⚠												
50	85	E27	LU50/85/MO/T/E27 1/25	88553	3400	2000	25	U	28,500	156	38.5	25
70	90	E27	LU 70/90/MO/T/ E27 1/25	46221	6000	2000	25	U	28,500	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/MO/T/40	93767	9600	2000	25	U	28,500	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/40	44244	15000	2000	25	U	28,500	211	48	12
250	100	E40	LU250/T/40	22453	27500	2000	25	U	28,500	260	48	12
400	100	E40	LU400/T/40	11678	48000	2000	25	U	28,500	283	48	12
1000	110	E40	LU1000/110/T/40 4pk	45751	130000	2000	25	U	24,000	372	67	4

⚠Z opłonnik zewnętrzny ⚠Z opłonnik wewnętrzny