



produkt zawiera

 nr kat.: 221-412 złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 nr kat.: 221-413 złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 nr kat.: 221-415 złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 nr kat.: 2273-203 złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparentny
 nr kat.: 2273-205 złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparentny	 nr kat.: 2273-208 złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 8-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparentny	 nr kat.: 243-204 złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; Ø maks. 0,8 mm; 4-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; 0,80 mm ² ; ciemnoszary	 nr kat.: 243-208 złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; Ø maks. 0,8 mm; 8-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; ciemnoszary
 nr kat.: 224-112 złączka oświetleniowa 2-przewodowa; przyciski: od strony oprawy ośw.; od strony oprawy: do wszystk. rodz.przew.; od strony instalacji: do przew. jednodr.; seria 224; maks. 2,5 mm ² ; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm ² ; biały	 nr kat.: 773-173 złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jedno- i wielodrutowych; maks. 6 mm ² ; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C; 6,00 mm ² ; transparentny		

Wskazówki

ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: należy przestrzegać zasad dotyczących obsługi i bezpieczeństwa!

- **Wyłącznie do użytku wykwalifikowanego elektryka!**
- Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem!
- Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Przestrzegać krajowych przepisów/norm/dyrektyw!
- Uwzględnić dane techniczne wyrobu!
- Przestrzegać dopuszczalnej liczby potencjałów na zacisku!
- Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
- Przestrzegać zalecanych typów przewodów, przekrojów i długości odizolowywania!
- Wprowadzać przewód do zacisku aż do oporu!
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!

Udostępniać dalej tylko z instrukcją obsługi!

Wymiary	
szerokość	259 mm / 10.197 in
wysokość	63 mm / 2.48 in
głębokość	155 mm / 6.102 in

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	5,619 MJ
masa	610 g

Dane handlowe	
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	QU
GTIN	4055143530279
numer taryfy celnej	85369010000

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 10.0	EC000524
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption