

Głowica potrójna opryskiwacza na rurkę 22mm fi 7 system RAU Agroplast_52949

Głowica potrójna opryskiwacza na rurkę 22mm fi 7 system RAU Agroplast

Głowica potrójna opryskiwacza na rurkę 22mm to profesjonalny podzespół układu cieczowego, który pozwala na błyskawiczną zmianę rozpylacza bez konieczności odkręcania kołpaków. Dzięki obrotowemu korpusowi w standardzie **systemu RAU**, operator może jednym ruchem dłoni dostosować typ dyszy do aktualnych warunków pogodowych lub rodzaju wykonywanego zabiegu. Wykonanie z wysokiej jakości tworzyw odpornych na agrochemikalia gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną eksploatację na belce opryskiwacza.



Główną zaletą tej głowicy jest jej **kompletne wyposażenie** - w zestawie otrzymujesz trzy różne dysze szczelinowe (0,2; 0,3; 0,4), co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy po montażu. Zastosowanie zaworu membranowego typu "antykapcz" sprawia, że ciecz zostaje natychmiast odcięta po spadku ciśnienia, co zapobiega wyciekom drogich środków ochrony roślin na nawrotach i chroni środowisko. Solidne mocowanie na rurkę 22mm zapewnia stabilność głowicy nawet przy dużej prędkości roboczej i drganiach belki.



Dane techniczne / Parametry

- Mocowanie: Na rurkę o średnicy 22mm
- Wymagany otwór w rurce: 7mm
- Standard systemu: RAU (Agroplast)
- Wyposażenie: Dysze szczelinowe 0,2 (żółta), 0,3 (niebieska), 0,4 (czerwona)
- Zawór odcinający: Membranowy (zapobiega kapaniu)
- Materiał: Tworzywa uduroodporne i kwasoodporne



Zastosowanie w gospodarstwie

Głowica potrójna to idealne rozwiązanie do modernizacji parku maszynowego:

- **Szybka zmiana dawki:** Możliwość błyskawicznego przejścia z dyszy 02 na 04, gdy zmieniają się zalecenia dotyczące ilości cieczy na hektar.
- **Oszczędność czasu:** Brak konieczności ręcznej wymiany dysz i uszczelek w polu – wystarczy obrócić głowicę do momentu "kliknięcia".
- **Ochrona roślin:** Precyzyjne odcinanie dopływu cieczy zapobiega wypalaniu roślin przez nadmiar preparatu przy zatrzymaniu ciągnika.
- **Uniwersalność:** Pasuje do opryskiwaczy polowych starszego i nowszego typu wyposażonych w rurki wodne 22mm.



Najważniejsze cechy i korzyści

- **3 pozycje robocze:** Pozwala na zamontowanie trzech różnych rozpylaczy (np. standardowy, eżektorowy i RSM) na jednej głowicy.
- **Szczelność PRO:** Zastosowanie wzmocnionych uszczelek i precyzyjnego zaworu membranowego eliminuje problem nieszczelności.
- **Wytrzymałość mechaniczna:** Obudowa głowicy jest odporna na uderzenia oraz działanie promieni UV, co zapobiega kruszeniu się tworzywa.
- **Łatwy serwis:** Prosta konstrukcja pozwala na szybkie czyszczenie filtrów i wymianę membran we własnym zakresie.



FAQ

1. Czy ta głowica pasuje do rurek 20mm?

Nie, to konkretne mocowanie jest przeznaczone ściśle pod rurkę 22mm. Na rurkę 20mm posiadamy w ofercie inne modele głowic.

2. Co zrobić, jeśli po zamknięciu sekcji z głowicy kapie woda?

Najprawdopodobniej membrana w zaworze bocznym wymaga wyczyszczenia lub wymiany. Jest to element eksploatacyjny, który chroni układ przed nieszczelnością.

3. Czy w głowicy można zamontować rozlewacze do RSM?

Tak, system RAU/Agroplast jest kompatybilny z większością standardowych kołpaków bagnetowych i rozlewaczy dostępnych na rynku.

Zwiększ wydajność swoich oprysków

Głowica potrójna Agroplast to inwestycja, która zwraca się już przy pierwszym sezonie. Komfort pracy, jaki daje możliwość błyskawicznej zmiany dyszy, jest nie do przecenienia w zmiennych warunkach pogodowych. Wybierz sprawdzone, polskie rozwiązanie i zapomnij o uciążliwej wymianie rozpylaczy w polu! ☐