



VU602PLH

volta.hybrid Rozdzielnica hybrydowa p/t, 24M, 2x płyta mont., 1x gniazdo 230V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	24
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Tak
----------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	89 mm
Głębokość produktu	98 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	880.5 mm
Wysokość montażu	845 mm
Długość	880.5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	865 mm
Szerokość	314.5 mm
Szerokość	348 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
-------	-------

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	pokryty galwanicznie
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Dostawa	
Z osłoną	Nie
Wypożazenie	
Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Tak
withsignalpassingdoor	Nie
Norma	
Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Tak
Odporność na porażenia	IK05
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...40 °C