

Smar łożyskowy litowy LITEN EP-2 HOXSO Premium 400gr_68676

Smar łożyskowy litowy LITEN EP-2 HOXSO Premium 400gr

Smar łożyskowy litowy LITEN EP-2 HOXSO Premium 400gr to wielozadaniowy smar plastyczny z dodatkiem EP (Extreme Pressure) do smarowania łożysk i mechanizmów pracujących pod obciążeniem. Oparty na zagęszczaczu litowym i oleju mineralnym, zapewnia doskonałą przyczepność oraz ochronę przed zużyciem i korozją. Gładka tekstura ułatwia aplikację w standardowych smarownicach i układach centralnego smarowania.



Smar litowy EP-2 - Specyfikacja techniczna:

- **Pojemność:** 400gr
- **Klasa NLGI:** 2
- **Normy:** DIN 51502: KP2N-30 / ISO 6743-9: L-XCDHB2
- **Kategoria:** smar plastyczny
- **Olej bazowy:** mineralny
- **Zagęszczacz:** litowy
- **Tekstura:** gładka
- **Kolor:** brązowy
- **Dedykowany do:** łożysk tocznych, ślizgowych i prowadnic w maszynach rolniczych i przemysłowych

Smar łożyskowy LITEN EP-2 - Zastosowanie:

- Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w ciągnikach i maszynach rolniczych
- Ochrona prowadnic, zawiasów i przegubów pracujących pod obciążeniem
- Zastosowanie w pompach, wentylatorach i silnikach elektrycznych
- Praca w warunkach zmoczenia wodą i zmiennych obciążeń
- Centralne układy smarowania w maszynach produkcyjnych i budowlanych

Smar litowy HOXSO Premium - Dodatkowe informacje:

- Dodatek EP zapewnia ochronę przy ekstremalnych ciśnieniach
- Doskonała wodoodporność i przyczepność do powierzchni metalowych
- Stabilna konsystencja NLGI 2 w szerokim zakresie temperatur pracy
- Ochrona antykorozyjna i zapobieganie zużyciu przez zmęczenie
- Gładka tekstura i brązowy kolor ułatwiają aplikację i kontrolę

Smar LITEN EP-2 400gr - FAQ

- **Do jakich łożysk przeznaczony jest ten smar?** Do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod obciążeniem w maszynach rolniczych i przemysłowych.
- **Jaki zagęszczacz zastosowano w smarze?** Zagęszczacz litowy zapewniający doskonałą przyczepność i wodoodporność.
- **Czy smar posiada dodatki EP?** Tak, dodatki Extreme Pressure chronią przed zużyciem przy wysokich ciśnieniach.
- **Jaka jest klasa konsystencji NLGI?** Klasa 2, odpowiednia do większości standardowych zastosowań łożyskowych.
- **Jakie są normy jakościowe smaru?** Spełnia DIN 51502: KP2N-30 oraz ISO 6743-9: L-XCDHB2.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Smar łożyskowy litowy LITEN EP-2 HOXSO Premium 400gr**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.