

Heavy

MODULO LE S3S LOW TG

MDLOLEAS3L

super miękka, w pełni skórzana podeszwa o niskim kroju do wszechstronnych zastosowań, technologia podeszwy zewnętrznej Tiger Grip

MODULO LE S3S LOW to niskie buty ochronne z cholewką wykonaną w całości ze skóry licowej. Posiadają odporną na wysokie temperatury podeszwę zewnętrzną, pozbawioną metalu podnosek i podeszwę środkową oraz technologię Tiger Grip zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i komfort w trudnych warunkach.

Materiał cholewki	Skóra licowa, Materiał syntetyczny odporny na ścieranie
Podszewka	Siatka 3D
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Podeszwa środkowa	Tkanina antyprzebiciowa
Zewnętrzna podeszwa	Guma, BASF PU
Podnosek	Nano Carbon
Kategoria	S3S / SR - odporność na poślizg, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO
Zakres rozmiarów	EU 35-48
Waga próbki	0.610 kg
Normy	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Oddychająca skórzana cholewka

Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w połączeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.




Podeszwa odporna na ciepło (HRO)

Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.




Wypustki, dające przyczepność na stopniach drabiny (LG)

Specjalnie zdefiniowany kontur w obszarze trzonu buta ochronnego, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania na drabinach.




Gumowa podeszwa

Gumowe podeszwy zewnętrzne zapewniają wszechstronne funkcje, które sprawiają, że nadają się do wielu obszarów zastosowań: doskonała odporność na przecięcie, odporność na ciepło i zimno, wysoka elastyczność w niskich temperaturach, odporność na oleje, paliwo i wiele chemikaliów.



Odporna na olej i paliwo

Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.



Bez metalu

Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.

Branże:
Montażowa, Chemiczna, Budowlana, Żywność, Mundur, Przemysł, Logistyka

Środowiska:
Nierówne powierzchnie, Ciepłe powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materiał cholewki	Skóra licowa, Materiał syntetyczny odporny na ścieranie			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h		≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²		≥ 15
Podszewka	Siatka 3D			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h		≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²		≥ 20
Wkładka	Wkładka z pianki SJ			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle		25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Guma, BASF PU			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³		≤ 150
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	tarcie		≥ 0.31
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	tarcie		≥ 0.36
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	tarcie		≥ 0.19
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	tarcie		≥ 0.22
	Wartość antystatyczna	MegaOhm		0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm		0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J		≥ 20
Podnosek	Nano Carbon			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	mm		N/A
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	mm		N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	mm		≥ 14
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	mm		≥ 14

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com