

PURITY C



GŁOWICE FILTRÓW PURITY C: SYSTEM JEDNEJ GŁOWICY PASUJĄCEJ DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

Głowice BRITA Professional, z możliwością różnych przyłączy i ustawień obejścia, stanowią bazę szerokiej oferty filtrów wymiennych PURITY C. W naszej ofercie posiadamy głowice filtra ze zmiennym ustawieniem obejścia od 0–70 % oraz ze stałym, fabrycznie ustawionym obejściem 0 lub 30 % (Istnieje możliwość wyboru przyłącza głowicy: 3/8" lub szybkozłączki).

Gwarantuje to optymalną jakość wody do każdego zastosowania (ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe i dystrybutory wody).

DLA CZYSTOŚCI. DLA EKOLOGII.



Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA, która opracowała program recyklingu zużytych wkładów filtracyjnych. Od roku 1992 wszystkie części wkładów filtracyjnych BRITA mogą zostać poddane całkowitemu recyklingowi, umożliwiającemu ponowne użycie odzyskanych materiałów.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Różne wersje głowic dostosowane do indywidualnych potrzeb
- Łatwa obsługa dzięki systemowi szybkiej wymiany
- Innowacyjny uchwyt blokujący zapewniający bezpieczną blokadę
- Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki umieszczeniu dopływu i odpływu wody po jednej stronie głowicy filtra
- Zintegrowany zawór płukania i odpowietrzania
- Prosta obsługa funkcji płukania wstępnego i odpowietrzania
- Szybka i wygodna wymiana filtra bez użycia narzędzi
- Odcięcie dopływu wody w przypadku braku wkładu



TRZY PROSTE KROKI DO OPTYMALIZACJI WODY



Zawór płuczący z wygodnym mechanizmem suwakowym w głowicach 0–70 %

Możliwe dwa przyłącza G3/8" i JG 8 mm

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.

Dwie minuty, aby uruchomić nowy filtr do wody



Aby wymienić zużyty wkład filtracyjny, naciśnij przycisk w celu odpowietrzenia wkładu. Przekręć uchwyt blokujący i wyjmij zużyty wkład z głowicy filtra.



W przypadku filtra zamocowanego do ściany wychylenie go o 90° ułatwi wyjęcie wkładu. Należy zdjąć kapturek ochronny z nowego wkładu filtracyjnego. W polu daty wprowadzić datę kolejnej wymiany wkładu.



Nowy wkład filtracyjny należy włożyć w głowicę filtra, następnie przekręcić uchwyt blokujący do momentu wyczuwalnego oporu. Uruchomić zawór płukania i przepłukiwać system filtracyjny do momentu, kiedy zacznie wypływać równy strumień wody, bez pęcherzyków powietrza – Gotowe!



KTW
tested**

**dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

Głowice filtrów Purity C	Numer katalogowy
Głowica filtra 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
Głowica filtra 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)
Głowica filtra 0 – 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0–70 % (głowica filtra G3/8", zawór zwrotny, zestaw do określania twardości węglanowej, mocowanie ścienne)	1002937

Akcesoria	Numer katalogowy
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Zawór zwrotny G3/8"	1000639 (Pack 3)
Zawór zwrotny JG 8	292069 (Pack 1)

Głowice filtrów Purity C	Średnica	Połączenie	Długość	Numer katalogowy
Wężyki/Podłączenia bez kolanka	DN 13	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" – 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" – 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" – 3/8"	1,5 m	1007714
Wężyki/Podłączenia z kolankiem	DN 8	3/4" – 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" – 3/4" kolanko	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" – 3/4" kolanko	1,5 m	1007724
Kolanka	DN 8	3/8" – 3/8" kolanko	1,5 m	1007722
	–	3/4" kolanko	–	315648
	–	3/8" kolanko	–	1007740
Zawory zamykające	–	1"	–	1007741
	–	3/4"	–	1007743
	–	3/8" ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	–	1007745
Reduktory	–	3/8" gwint wewnętrzny – 3/4" gwint zewnętrzny	–	1000898
	–	3/4" gwint wewnętrzny – 3/8" gwint zewnętrzny	–	364600
Wąż doprowadzający DN 8 3/8"–3/8" Zawór zamykający	DN 8	3/8"–3/8" Zawór zamykający z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	1,5 m	1007730
Wąż doprowadzający DN 13 3/4"–1" Zawór zamykający	DN 13	3/4" – 1"	2,0 m	1007739
Zestaw węży I Zawór zamykający, 3/4"–1"	DN 8	3/4" – 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Zestaw węży II Zawór zamykający, 3/4"–1"	DN 8	3/4" – 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Zestaw węży III Zawór zamykający, 3/4"–1"	DN 13	3/4"–3/4" (1 x kolanko)	2,0 m	1007735

Uwagi

¹ do urządzeń do gotowania na parze, pieców i chłodziarek
² do ekspresów do kawy i urządzeń vendingowych

³ uniwersalne zastosowanie

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczalnej do spożycia przez ludzi.

WIĘCEJ INFORMACJI, KONTAKT:

Centrala firmy: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA Polska Sp. z o.o.
Oktarzew, ul. Domaniewska 6
05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Poland
Tel.: +48 22 72124-20
Fax: +48 22 72124-49
brita@brita.pl
www.brita.pl

APLIKACJA WYMIANY FILTRÓW



Pobierz darmową aplikację FilterManager BRITA Professional, aby automatycznie otrzymywać przypomnienie o następnej wymianie filtra, bez względu na to gdzie jesteś. Na smartfony i tablety. Więcej informacji na: professional.brita.net/app