

# SHF 2000

PIECE AKUMULACYJNE

## Tyle ciepła z tak małej powierzchni

Mimo swojej mocy wygląda zupełnie skromnie. Ten piec akumulacyjny odznacza się wysoką wydajnością w wytwarzaniu ciepła. Jednak postawiony na podłodze nie zajmuje wcale dużo powierzchni.

## Inteligentna regulacja temperatury pomieszczenia

Kolejną zaletą urządzenia jest to, że jest w stanie także trwale magazynować ciepło. Z łatwością pokrywa zapotrzebowanie także podczas dłuższych przerw w ładowaniu. Wbudowany regulator ułatwia regulację temperatury pomieszczenia. Podczas wietrzenia ogrzewanie wyłącza się automatycznie.

## Najważniejsze cechy

Kompaktowy stojący piec akumulacyjny o dużej mocy grzewczej

Wygodna obsługa i energooszczędne działanie dzięki inteligentnej automatyce ładowania C-Plus Technology

Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia z programatorem tygodniowym i wykrywaniem otwartego okna

Łatwo dostępny panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD

Długa żywotność

Bardzo cicha praca dzięki cichej dmuchawie poprzecznej

NUMER URZĄDZENIA: 200175



**SHF 3000**

Numer urządzenia:  
200176



**SHF 4000**

Numer urządzenia:  
200177



**SHF 5000**

Numer urządzenia:  
200178



**SHF 6000**

Numer urządzenia:  
200179



**SHF 7000**

Numer urządzenia:  
200180



| Typ              | SHF 2000 | SHF 3000 | SHF 4000 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Numer katalogowy | 200175   | 200176   | 200177   |

### Dane techniczne

|                                             |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zasilanie sieciowe                          | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Częstotliwość                               | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Prąd znamionowy                             | 2.9 A          | 4.3 A          | 5.8 A          |
| Znamionowa moc przyłączeniowa               | 2,00 kW        | 3,00 kW        | 4,00 kW        |
| Zabezpieczenie                              | 10 A           | 10 A           | 10 A           |
| Poziom hałasu                               | 30 dB(A)       | 32 dB(A)       | 33 dB(A)       |
| Zdolność gromadzenia ciepła                 | 47 %           | 52 %           | 55 %           |
| Moc grzewcza                                | 820 W          | 1180 W         | 1630 W         |
| Wysokość                                    | 650 mm         | 650 mm         | 650 mm         |
| Szerokość                                   | 605 mm         | 780 mm         | 955 mm         |
| Głębokość                                   | 275 mm         | 275 mm         | 275 mm         |
| Masa                                        | 32 kg          | 40 kg          | 48 kg          |
| Masa (z wkładami akumulującymi ciepło)      | 116 kg         | 169 kg         | 220 kg         |
| Ilość pakietów wkładów akumulujących ciepło | 6              | 9              | 12             |
| Kolor                                       | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |



| Typ              | SHF 5000 | SHF 6000 | SHF 7000 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Numer katalogowy | 200178   | 200179   | 200180   |

### Dane techniczne

|                                             |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zasilanie sieciowe                          | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Częstotliwość                               | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Prąd znamionowy                             | 7.2 A          | 8.7 A          | 10.1 A         |
| Znamionowa moc przyłączeniowa               | 5,00 kW        | 6,00 kW        | 7,00 kW        |
| Zabezpieczenie                              | 16 A           | 16 A           | 16 A           |
| Poziom hałasu                               | 34 dB(A)       | 34 dB(A)       | 34 dB(A)       |
| Zdolność gromadzenia ciepła                 | 56 %           | 59 %           | 60 %           |
| Moc grzewcza                                | 1910 W         | 2400 W         | 2770 W         |
| Wysokość                                    | 650 mm         | 650 mm         | 650 mm         |
| Szerokość                                   | 1130 mm        | 1305 mm        | 1480 mm        |
| Głębokość                                   | 275 mm         | 275 mm         | 275 mm         |
| Masa                                        | 56 kg          | 64 kg          | 72 kg          |
| Masa (z wkładami akumulującymi ciepło)      | 266 kg         | 316 kg         | 373 kg         |
| Ilość pakietów wkładów akumulujących ciepło | 15             | 18             | 21             |
| Kolor                                       | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |

Głębokość ze ścienną kratką dystansową 30 mm

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.