

FARBY PODKŁADOWE I EMALIE NAWIERZCHNIOWE

RAFIL PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA

RAFIL PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA

Właściwości:

- Na zewnątrz
- Powierzchnie ocynkowane, stalowe i żeliwne
- Przygotowuje podłoże do malowania
- Usuwa brud i tłuszcz
- Usuwa glony i mech
- Wydajność: do 80²/l koncentratu w zależności od zabrudzenia

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA

Ul. Czarna 29

26-600 Radom

Centrala: +48 48 36 71 900

Email: rafil@rafil.pl

www.rafil.pl

OPIS PRODUKTU

Skoncentrowany preparat w postaci lepkiej, klarownej cieczy. Jest specjalną biodegradowalną wodorozcieńczalną kompozycją detergentów, emulgatorów i inhibitorów korozji, wykazującą znakomite właściwości czyszczące.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość w temp. 20±2°C	[g/cm ³]	1,03-1,07
pH 1%-owego roztworu		7-8

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE: Przed użyciem zaleca się sporządzić 1,25% roztwór preparatu. W tym celu należy dokładnie wymieszać preparat z ciepłą wodą. Powierzchnie średnio zabrudzone: preparat połączyć z czystą wodą w proporcji 1:80. **SPOSÓB UŻYCIA:** Odtłuszczanie powierzchni należy wykonywać w bezdeszczowe dni przy temperaturze powyżej +10°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Środek nanosić na powierzchnię za pomocą gąbek, szczotek, pędzli, tkanin lub myjki wysokociśnieniowej. Następnie dokładnie spłukać czystą wodą i wysuszyć przed przystąpieniem do malowania. **Renowacja:** W przypadku renowacji powierzchni przed odtłuszczaniem należy oczyścić - ręcznie lub mechanicznie - z luźno przylegających starych powłok oraz rdzy. **UWAGI:** Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ukończeniu pracy.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy

OPAKOWANIA

500ml, 5L

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ: do 80 m²/L (po przygotowaniu preparatu) w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonej.

KOLORYSTYKA

Nie dotyczy.

NORMY I ATESTY

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera Alkohole, C12-14, etoksylowane (nazwa wg INCI: Laureth-7)

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.