

Naświetlacz akumulatorowy



Opis produktu

Dookólne oświetlenie robocze, które cechuje się bardzo dobrą jakością emitowanego światła oraz wysoką odpornością na uszkodzenia i trwałością. Dzięki kątowni świecenia 360° oraz indywidualnemu ustawieniu kąta każdego z 3 reflektorów, daje ogromne możliwości dostosowania go do aktualnych potrzeb i warunków. Wysokiej jakości diody LED świecą białym światłem, nie oślepiając oraz zapewniając rozległe oświetlenie. Nadaje się do prac w najtudniejszych warunkach - budowlanych, wykończeniowych, remontowych, warsztatowych oraz na zewnątrz pomieszczeń. Lampa zasilana jest wydajnym akumulatorem, zapewniającym stałą pracę nawet do 5 godzin. Mocne magnesy oraz składany hak do zawieszenia umożliwiają zamontowanie nawietlacza w dowolnym miejscu, co pozwala na zwolnienie rąk do pracy. Gniazdo z gwintem 1/4" pozwala na zamontowanie naświetlacza na statywie. Obudowa z wysokim stopniem ochrony IP54 gwarantuje pełną odporność na przenikanie pyłu, zapewniając bezproblemowe działania w najbardziej pylistych środowiskach. Dodatkowo, obudowa chroni przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, co umożliwia jej bezpieczne użytkowanie nawet w warunkach intensywnego deszczu. Wysokiej jakości, wytrzymały materiał obudowy o klasie IK09 - odporności na uderzenia o energię 10 J, chroni naświetlacz przed uszkodzeniami mechanicznymi przy upadku. Naświetlacz w razie potrzeby może zasilać inne urządzenia przez gniazdo USB-C i pracować jako powerbank.

Charakterystyka

Max. moc światła - 7000 lm;
 Główne źródło światła - 10 W COB LED, 6.500 K;
 Trzy tryby pracy - strumień świetlny / czas pracy:
 1. 7.000 lms / 1,5 h / 58 m, 120°,
 2. 4.000 lms / 3,5 h / 25 m, 40°,
 3. 1.500 lm / 7 h / 15 m, 120°;
 Klasa odporności mechanicznej - IK07 (równowartość upadku obiektu o ciężarze 500 g. z wysokości 40 cm);
 Klasa pyło- i wodoodporności - IP54 (ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku);
 Zasilanie - akumulator Li-Ion, 2*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh;
 Maks. czas pracy - 5 h;
 Maks. czas ładowania - 7 h;
 Regulacja pochylenia głowicy - tak;
 Mocowanie - magnesy, hak do zawieszania. gniazdo 1/4";
 Port ładowania - USB-C;
 Rozmiar głowicy - 210*100*95mm.

Dane techniczne

			
HT1E452	5902801448317	1	10

11.2024