

SIMI półbuty outdoor czarny

» Obuwie » Outdoor obuwie » Półbuty

Karta techniczna

SIMI półbuty outdoor czarny

Kod produktu 6135-60



cholewka	TPU – tekstylna siatka, oddychająca, odporna na przetarcia
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA – konstrukcja klejona
rozmiary	36 – 48
przeznaczenie	buty odpowiednie do codziennego użytku i aktywności na świeżym powietrzu
wersja	kolor czarny

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie

SIMI półbuty outdoor czarny

» Obuwie » Outdoor obuwie » Półbuty

WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Nie
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,67 kg	0,96 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	10,60 kg	0,0 mm
37	0,70 kg	0,99 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	10,90 kg	0,0 mm
38	0,74 kg	1,02 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	11,20 kg	0,0 mm
39	0,78 kg	1,06 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	11,60 kg	0,0 mm
40	0,82 kg	1,10 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	12,00 kg	0,0 mm
41	0,86 kg	1,14 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	12,40 kg	0,0 mm
42	0,90 kg	1,18 kg	230 mm	335 mm	120 mm	490 mm	625 mm	370 mm	12,90 kg	0,0 mm
43	0,94 kg	1,24 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	13,20 kg	0,0 mm
44	0,96 kg	1,28 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	13,80 kg	0,0 mm
45	1,00 kg	1,32 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	14,20 kg	0,0 mm
46	1,05 kg	1,36 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	14,60 kg	0,0 mm
47	1,80 kg	1,40 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	15,00 kg	0,0 mm
48	1,10 kg	1,43 kg	255 mm	350 mm	125 mm	540 mm	640 mm	390 mm	15,30 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	BD
Waga towaru	0,76 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1