




Gniazdo przenośne TWIST 24V

Nr produktu

283-10v



 Zdjęcie poglądowe

[Zobacz warianty](#)

Gniazdo przenośne TWIST 24V

Prąd znamionowy IEC: 16 [A]

Prąd znamionowy wg UL/CSA: Brak informacji

Liczba biegunów: 3

Napięcie zgodnie z EN 60309-2: <50 V DC szare

Wskaźnik położenia styku ochronnego: 6 [h]

Kolor identyfikacyjny: Zielony

Numer RAL: 6010

Stopień ochrony (IP): IP44

Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy

Kierunek wprowadzenia wtyczki: Prosty

Kierunek wprowadzenia przewodu: Przepust
przeciwzgięciowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Materiał styku: CuZn

Wykończenie powierzchni styku: Niklowanie

Model wojskowy: Nie



Prąd znamionowy IEC	16 [A]	Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy
Prąd znamionowy wg UL/CSA	Brak informacji	Kierunek wprowadzenia wtyczki	Prosty
Liczba biegunów	3	Kierunek wprowadzenia przewodu	Przepust przeciwwzgięciowy
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	<50 V DC szare	Materiał	Tworzywo sztuczne
Wskaźnik położenia styku ochronnego	6 [h]	Materiał styku	CuZn
Kolor identyfikacyjny	Zielony	Wykończenie powierzchni styku	Niklowanie
Numer RAL	6010	Model wojskowy	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44		

PCE POLSKA SP. Z O.O. | ul. Podwalna 8a | 58-200 Dzierżonów | Tel. 74 831 76 00 | pce@pce.pl