

Przewód elastyczny izolowany

Sono 2.0

Przewód do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, rekuperacji i klimatyzacyjnych- wszędzie tam gdzie wymagana jest większa niż standardowa odporność temperaturowa. Znakomicie tłumi hałas, niweluje drgania, a także redukuje konieczność stosowania kształtek.

Przewód wewnętrzny jest wykonany z dwu warstwowego laminatu folii aluminiowej z poliestrem, wzmocniony spiralą z drutu stalowego. Warstwę izolacyjną stanowi wełna mineralna o grubości 25 mm. Powłoka zewnętrzna składa się z dwóch warstw: laminowanego aluminium i folii poliestrowej.



Temperatura:	-30°C / +130°C
Dopuszczalne ciśnienie:	2500 Pa
Max. prędkość powietrza:	30 m/s
Średnica D:	76, 83, 102, 127, 152, 163, 203, 254, 315,
Przewód wewnętrzny:	Trój warstwowy laminat folii aluminiowej z poliestrem, wzmocniony spiralą z drutu stalowego
Rozstaw drutu w przewodach do Ø102	24 mm
Rozstaw drutu w przewodach do Ø127	30 mm
Rozstaw drutu w przewodach do Ø152	42 mm
Grubość izolacji:	25 mm
Gęstość izolacji:	12 kg/m ³
Opór cieplny izolacji:	0,55 m ² K/W
Płaszcz zewnętrzny:	laminowane aluminium, folia poliestrowa
Długość:	10 m +/- 2%
Klasa niepalności:	M1