

FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW jest gotowym do użycia, wzmocniony włóknami z tworzywa sztucznego, elastycznym i mostkującym rysy wyrobem polimerowy nieprzepuszczający wody do stosowania pod okładziny ceramiczne na zewnątrz i wewnątrz na podłogach ściennych i podłogowych (klejenie zaprawą klejową klasy C2 zgodnie z PN-EN 12004). Materiał pozostaje elastyczny nawet przy -20°C (zgodnie z PN-EN 14891 typ DM 02). Folię stosujemy do wykonywania izolacji pod płytkowych na tarasach i balkonach, jak również, jako izolacja pomieszczeń narażonych na zawilgocenie i wodę tj. łazienki i prysznice. Produkt może być również stosowany na ogrzewanych powierzchniach podłogowych. Nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża nieprzyjemnym zapachem. Podłoża, na które można nakładać materiał to: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mury z bloczków betonowych, cegły, gazobetonu, cegły silikatowej oraz jastrychy, materiały zawierające gips (tj. tynki gipsowe i płyty kartonowo gipsowe), płyty cementowo-włókninowe i niektóre rodzaje stali (np. obróbki blacharskie tytanowo cynkowe, miedziane, blachy ocynkowane).

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche lub matowo-wilgotne, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, rys, a także innych działających separująco substancji. Podłoża o podwyższonej chłonności powinny zostać zagruntowane gruntem akrylowym. Beton lub gotowe części betonowe muszą mieć przynajmniej 6 miesięcy a jastrychy cementowe i tynki 28 dni. Wszelkie nierówności lub ubytki należy naprawić i uzupełnić.

Obróbka

Zaleca się, aby przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Na podłoże materiał наносimy przy pomocy pacy lub pędzla. Nakładamy zawsze minimum 2 warstwy. Pierwszą warstwę wcieramy w podłoże pędzlem lub przy nakładaniu pacą wykonujemy szpachlowanie wypełniające. Czas schnięcia pomiędzy warstwami od 4 do 8 godzin. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą warstwę grubości ok. 1 mm. Po około 12 godzinach od nałożeniu ostatniej warstwy można przystąpić do klejenia okładziny ceramicznej za pomocą zaprawy klejowej Klej do Tarasów Ultrament. Dylatacje i uszczelnienia narożników wewnętrznych wykonujemy przy pomocy Taśmy uszczelniającej. Do momentu wyschnięcia zaizolowaną powierzchnię chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał może pozostać wystawiony na działanie promieni UV i warunki zewnętrzne maksymalnie przez 30 dni.

Wskazówki

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają proces wiązania. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP. Prace prowadzić starannie, aby uniknąć nieszczelności. FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW nie jest przeznaczona do wykonywania izolacji w miejscach stale narażonych na obciążenie wodą takich jak oczka wodne. Materiału nie należy nakładać na podłoża wykonane z tworzyw sztucznych.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	wyrób polimerowy wzmocniony zbrojeniem rozproszonym (włókna syntetyczne)
Kolor	szary
Konsystencja	półpłynna
Czas schnięcia	ok. 4-8 godzin/między kolejnymi warstwami Ok. 12 godzin/ od nałożenia ostatniej warstwy do momentu rozpoczęcia układania okładziny ceramicznej
Temperatura obróbki	od + 10°C do + 30°C
Zużycie	ok. 0,71 kg/m ² na jedną warstwę, zależnie od podłoża
Czyszczenie	w stanie świeżym - woda
Narzędzia	paca stalowa, pędzel
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 miesiące od daty produkcji.
Opakowanie	puszka 5kg, 11kg – wiaderko z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.