

## ZESTAW REJESTRATOR NVR2108-4KS3 + KAMERY IP



### Cechy produktu :

- **Marka :** DVS
- **Seria :** Linia złota DVS-GoldLine
- **Rozdzielczość:** 4Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS
- **Obiektyw:** 2.8mm
- **Kompresja:** H.265
- **Czułość:** 0,01 Lux
- **Rodzaj:** Tuba/Kopułka
- **Kolor:** Biały
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Doświetlenie nocne:** IR + LED do 30 metrów
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowany głośnik:** Nie

## Specyfikacja :

<b>Kamera</b>	
Rozdzielczość	4Mpx (2560 x 1440)
Obiektyw	obiektyw stałogniskowy 2,8mm
Kąt widzenia	Kąt widzenia ok 105°
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Typ	IP
Doświetlenie nocne IR	zasięg podczerwieni do 30 metrów
Doświetlenie nocne LED	zasięg LED do 30 metrów
Klasa szczelności	IP67 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Rodzaj obudowy	Tuba/Kopułka
Kolor obudowy	Biała
Materiał obudowy	Metal z elementami z poliwęglanu
<b>Sieć</b>	
Obsługiwane protokoły	IPv4,TCP/IP; UDP; HTTP; DHCP; DDNS; FTP; UPNP
Wsparcie dla	ONVIF CGI
<b>Wideo</b>	
Kompresja obrazu	H.265
Szybkość migawki	1/25 do 1/1000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak (4 obszary)
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Rotacja obrazu	od 0° do 180°
DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu)	tak
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak
Odbicie	tak
<b>Zdarzenia</b>	
Funkcje	Wykrycie ruchu, rozłączenie, konflikt IP
<b>Interfejs</b>	
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Wyjścia alarmowe	Nie
Czułość	0,01 Lux
Zasilanie	12VDC lub PoE
Typ złącza sygnałowego	RJ45

<b>Rejestrator</b>	
<b>Maksymalna obsługiwana rozdzielczość</b>	12 Mpx
<b>Maksymalna ilość obsługiwanych kamer</b>	8× IP
<b>Ilość obsługiwanych dysków</b>	1× SATA (do 20 TB)
<b>Kompresja obrazu</b>	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
<b>Złącza</b>	1× HDMI (4K), 1× VGA, 1× audio in, 1× audio out, 2× USB 2.0, 1× LAN
<b>Złącze sieciowe</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Obsługa audio</b>	Tak (wejście/wyjście)
<b>Zaawansowane funkcje</b>	DMSS, chmura P2P, inteligentne wyszukiwanie nagrań,
<b>Funkcje analityczne</b>	SMD Plus, ochrona obwodowa (z kamer), detekcja ruchu, maski prywatności, nagrywanie w pętli, harmonogram, alarmy anomalii (HDD, sieć, konflikt IP)
<b>Obsługiwane protokoły</b>	ONVIF, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, RTSP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
<b>Obsługiwana aplikacja mobilna</b>	DMSS
<b>Program komputerowy (CMS)</b>	SmartPSS Lite, DSS
<b>Temperatura pracy</b>	od -10°C do +55°C
<b>Waga</b>	około 450 g
<b>Rodzaj obudowy</b>	metal / poliwęglan
<b>Załączone wyposażenie</b>	zasilacz 12 V, mysz USB
<b>Wymiary</b>	204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm