

Jasol Agri HL 46

Zastosowanie

Jasol Agri HL 46 przeznaczony jest do stosowania w lekko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.

Application

Jasol Agri HL 46 is intended to be applied in low and medium loaded power transferring systems and in hydraulic driving and control systems of hydrostatic drive devices working with moderate temperatures.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 46
PN-ISO 11158 HL
DIN 51 524 cz.1 HL

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Jasol Agri HL 46
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	47,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	95
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Wydzielania powietrza w temp. 50°C,[min] (Air release at 50°C)	8
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	