



**NOWOŚĆ
W NASZEJ
OFERCIE**



**KOMPAKTOWY
ZMIĘKCZACZ
NAJWYŻSZEJ KLASY**

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do stosowania na głównym ujęciu wody w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych.

Gwarantuje redukcję twardości wody poprzez usunięcie z niej soli wapnia i magnezu.

Europejska jakość za rozsądne pieniądze.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Ekonomiczny w eksploatacji
- Przyjazny dla zdrowia i środowiska
- Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
- Dwa systemy antyzalanieowe
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS SHADOW 20	CS SHADOW 25	CS SHADOW 30
Przepływ (m ³ /h)	1,5	1,9	2,3
Pojemność złoża (litr)	20	25	30
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	60	75	90
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,0	2,5	3,0
Pojemność zbiornika na sól (kg)	57	52	52
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	35 / 50 / 109	35 / 50 / 109	35 / 50 / 109
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	8" / 35"	10" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Twardość wody (stopień niemiecki)	CS SHADOW 20	CS SHADOW 25	CS SHADOW 30
15 dh	3,8	4,8	5,8
23 dh	2,4	3,0	3,7
33 dh	1,6	2,0	2,5

EKSPLLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS SHADOW** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod