



Kineta PP 600x200-K2 dopływ 180st. typ1 przelotowa, bezspadkowa, do rury wznoszącej korugowanej DN/ID 600mm oraz rury wlotowej korugowanej K2 DN/ID 200mm, bez uszczelek, kolor pomarańczowy (Diamir 600) 2581530300

Studnie kanalizacyjne Diamir przeznaczone są do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. Typoszeręg obejmuje trzy typy studzienek: 1.studzienki inspekcyjne niewłazowe-pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego, 2.studzienki inspekcyjne włazowe-pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, 3.studnie z osadnikiem-stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu, w przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np. jako zbiorniki czy przepompownie ścieków.



Indeks ONNINEN: HCJ991

Indeks producenta: 2581530300

EAN: 5900308262061

Seria: Diamir DN/ID 600
(korugowana)

Typ produktu: kineta

Opakowania: 1/8 szt.

Wymiary i waga dotyczące 1 szt.

dł: 0,556 m

szer: 0,75 m

wys: 0,75 m

waga: 20,8 kg

obj: 0,313 m³

Kod celný 39174000

Więcej szczegółów:

