

PALNIK GAZOWY + 6 x KARTUSZ



ZALETY PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Palnik gazowy jest bardzo prosty w obsłudze.
- ✓ Palnik ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu jest łatwy w przechowywaniu i transporcie.
- ✓ Idealnie się sprawdzi do odmrażania, rozpalania grilla, lutowania czy usuwania farb.



OPIS PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Palnik zasilany jest gazem propan-butan lub butan.
- ✓ Wystarczy założyć palnik na kartusz, aby był gotowy do pracy.
- ✓ Posiada piezoelektryczny zapalnik.
- ✓ Temperatura sięga do 1300 stopni Celsjusza.
- ✓ Palnik posiada zawór, którym można regulować przepływ gazu.



CECHY PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Wygodny uchwyt gwarantujący komfort pracy.
- ✓ Szybkie i wygodne odpalanie dzięki piezozapalarnie.
- ✓ Duża moc, która skutecznie rozgrzewa.
- ✓ Możliwość regulowania płomienia.
- ✓ Łatwy i oszczędny w użyciu.

✓ **Niewielkie rozmiary i niska waga**



WYMIARY PALNIKA GAZOWEGO:

✓ **Długość 17cm**

✓ **Wysokość 6cm**

✓ **Długość dyszy: 7cm**

✓ **Średnica dyszy: 1,9cm**



ZASTOSOWANIE PALNIKA:

- ✓ W gastronomii
- ✓ Do rozpalania grilla
- ✓ Rozmrażanie, podgrzewanie
- ✓ Nagrzewanie różnych elementów
- ✓ Okręcanie zapieczonych śrub

✓Opalanie powierzchni metalowych, drewnianych

✓Obkurczanie materiałów

✓Zgrzewanie, klejenie na ciepło

✓Rozpalanie w piecu lub kominku



SPECYFIKACJA PALNIKA:

✓Gaz: propan-butan lub butan.

- ✓Odpalanie: piezozapalnik.
- ✓Regulacja płomienia: pokrętko w palniku
- ✓Średnie zużycie gazu: 88 g/h
- ✓Maksymalna temperatura: 1300 stopni Celsjusza
- ✓Waga: około 197g
- ✓Wymiary: 17x6cm

PALNIK GAZOWY + 6 x KARTUSZ



ZALETY PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Palnik gazowy jest bardzo prosty w obsłudze.
- ✓ Palnik ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu jest łatwy w przechowywaniu i transporcie.
- ✓ Idealnie się sprawdzi do odmrażania, rozpalania grilla, lutowania czy usuwania farb.



OPIS PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Palnik zasilany jest gazem propan-butan lub butan.
- ✓ Wystarczy założyć palnik na kartusz, aby był gotowy do pracy.
- ✓ Posiada piezoelektryczny zapalnik.
- ✓ Temperatura sięga do 1300 stopni Celsjusza.
- ✓ Palnik posiada zawór, którym można regulować przepływ gazu.



CECHY PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Wygodny uchwyt gwarantujący komfort pracy.
- ✓ Szybkie i wygodne odpalanie dzięki piezozapalacze.
- ✓ Duża moc, która skutecznie rozgrzewa.
- ✓ Możliwość regulowania płomienia.
- ✓ Łatwy i oszczędny w użyciu.
- ✓ Niewielkie rozmiary i niska waga



WYMIARY PALNIKA GAZOWEGO:

- ✓ Długość 17cm
- ✓ Wysokość 6cm
- ✓ Długość dyszy: 7cm
- ✓ Średnica dyszy: 1,9cm



ZASTOSOWANIE PALNIKA:

- ✓ W gastronomii
- ✓ Do rozpalania grilla
- ✓ Rozmrażanie, podgrzewanie
- ✓ Nagrzewanie różnych elementów
- ✓ Okręcanie zapieczonych śrub

✓Opalanie powierzchni metalowych, drewnianych

✓Obkurczanie materiałów

✓Zgrzewanie, klejenie na ciepło

✓Rozpalanie w piecu lub kominku



SPECYFIKACJA PALNIKA:

✓Gaz: propan-butan lub butan.

- ✓ **Odpalanie: piezozapalnik.**
- ✓ **Regulacja płomienia: pokrętło w palniku**
- ✓ **Średnie zużycie gazu: 88 g/h**
- ✓ **Maksymalna temperatura: 1300 stopni Celsjusza**

W ZESTAWIE Z PALNIKIEM OTRZYMASZ AŻ 6 KARTUSZY GAZOWYCH !!!



SPECYFIKACJA KARTUSZA:

- ✓ **Marka: Tiross**
- ✓ **Gaz: butan**
- ✓ **Typ: TS-700**
- ✓ **Waga: 227g**
- ✓ **Pojemność: 400g**

✓Kartusze można również używać do zasilania kuchenek gazowych, które można zakupić na pozostałych naszych aukcjach.

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce