

BCS-B-SP08G-2SFP-M

8 portowy switch PoE zarządzalny

- Technologia exPoE
- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE

Indeks: 8991

GTIN13/EAN13: 5904890705845

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1252-bcs-b-sp08g-2fsp-m-5904890705845.html>**BCS** BASIC**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SP08G-2SFP-M
Linia produktowa	BCS BASIC
Porty PoE	8xRJ45 1Gbps
Porty uplink	2xSFP 1Gbps
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1xRJ45
Funkcje zarządzania	port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag
Standard IEEE	802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	14.8Mpps

Przepustowość	20Gbps
Tryb STANDARD	100m
Tryb VLAN	Tryb VLAN Porty 1-8 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
Tryb QoS	Tryb QoS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb PoE	Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	1,2(+), 3,6(-)
Status diody LED	PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie
Moc switcha PoE	150W max 46W/port
Zasilanie	100~240V AC
Warunki pracy	0°C~+40°C max 90% RH
Waga	1.3 kg
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	285×180×44mm