

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Narzędzia i materiały, które będą potrzebne

- ★ Zestaw montażowy (uchwyty, śruby, kołki, podkładki)
- ★ Wiertarka z odpowiednimi wiertłami (np. wiertło do betonu / do płytek – zależy, w jakiej ścianie montujesz)
- ★ Poziomica
- ★ Miarka / taśma miernicza
- ★ Ołówek lub marker
- ★ Śrubokręt / nasadka / klucz odpowiedni do śrub w zestawie
- ★ Ewentualnie młotek i kołki rozporowe (jeśli ściana wymaga)

Zestaw zawiera:



Krok po kroku:

Dobór lokalizacji i oznaczenie

Zdecyduj, na jakiej wysokości ma być zawieszony grzejnik drabinkowy.

Zaznaczenie otworów

Trzymając uchwyty na ścianie w miejscu, w którym będzie się znajdował grzejnik, użyj poziomicy, by upewnić się, że są równo poziomo. Ołówkiem zaznacz punkty do wiercenia przez otwory montażowe uchwytów.

Wiercenie otworów

- Użyj wiertła dopasowanego do kołków rozporowych, które masz w zestawie.
- Głębokość i średnica wiercenia muszą odpowiadać kołkom, by montaż był stabilny.

Wstawienie kołków

- Włóż do wierconych otworów kołki rozporowe (jeśli ściana tego wymaga, np. beton, cegła).
- Upewnij się, że są dobrze osadzone i nie wystają nad poziom ściany.

Mocowanie uchwytów

- Przyłóż uchwyt do ściany tak, by pasował do rur $\varnothing$ 20-22 mm (standard drabinkowy).
- Wkręć śrubę przez uchwyt do kołka w ścianie, dokręcając, ale nie przesadnie mocno, by nie uszkodzić plastikowych elementów (jeśli uchwyty są z ABS lub podobnego tworzywa).
- Sprawdź poziomica po zamocowaniu każdego uchwytu, by cały grzejnik był równo zawieszony.
- Dokręć pozostałą część wieszaka.

Założenie grzejnika drabinkowego na uchwyty

- Ostrożnie zawieś grzejnik – dolne rury na dolne uchwyty, górne na górne. Sprawdź, czy rura dobrze leży nachwycie, nie ma luzu ani ryzyka przesunięcia.

Wykończenie i kontrola

- Sprawdź, czy śruby / nakrętki są dokręcone, ale nie przeciążone.
- Upewnij się, że grzejnik jest stabilny – lekko porusz nim, by sprawdzić, czy się nie buja.

