

przekrój/ średnica	pole przekroju	szerokość	grubość	liczba spotów / liczba drutów w spocie / średnica pojedynczego drutu	zakres rozciągania (średnica wewnętrzna)	prąd obciążenia	długość na szpuli
mm	mm ²	mm	mm	- / - / mm	mm	A	m
0,8/3	0,8	3,0 ± 0,5	0,6 ± 0,2	24 / 3 / 0,12	3-6	4	1000
1,63/4	1,63	4,0 ± 0,5	0,6 ± 0,2	24 / 6 / 0,12	4-8	8	500
1,9/5	1,9	5,0 ± 0,5	0,7 ± 0,2	24 / 7 / 0,12	5-10	9,5	500
2,2/5,5	2,2	5,5 ± 0,5	0,7 ± 0,2	24 / 8 / 0,12	5,5-11	11	500
2,7/6	2,7	6,0 ± 0,5	0,8 ± 0,2	24 / 10 / 0,12	6-12	13,5	300
3,25/8	3,25	8,0 ± 1,0	0,8 ± 0,2	48 / 6 / 0,12	8-12	16	300
4,3/11	4,3	11,0 ± 1,0	0,8 ± 0,2	48 / 8 / 0,12	10-17	21,5	200
5/14	5	14,0 ± 1,0	0,8 ± 0,2	56 / 8 / 0,12	13-21	25	200
5,3/15	5,3	15,0 ± 1,0	0,8 ± 0,2	72 / 4 / 0,15	14-23	25	150
5,8/16	5,8	16,0 ± 1,0	0,8 ± 0,2	64 / 8 / 0,12	15-24	25	150
6,5/18	6,5	18,0 ± 1,0	0,9 ± 0,2	64 / 9 / 0,12	17-27	32,5	150
7,3/20	7,3	20,0 ± 1,0	0,9 ± 0,2	72 / 9 / 0,12	19-30	36,5	150
8/22	8	22,0 ± 1,0	0,9 ± 0,2	72 / 10 / 0,12	21-33	40	100
9,5/25	9,5	25,0 ± 1,0	0,9 ± 0,2	72 / 12 / 0,12	24-38	47,5	100