



Zaciski szalunkowe

Zastosowanie

Żabki szalunkowe stosowane są do szalowania elementów monolitycznych w małej architekturze, szczególnie w przypadku betonowania fragmentów o szerokości od 10 cm do 80 cm i wysokości do 70 cm. Żabki szalunkowe stosuje się do deskowania elementów żelbetowych.

Opis

Zaciski szalunkowe to stalowe elementy wykorzystywane podczas prac budowlanych do precyzyjnego spinania dwóch płyt szalunkowych na określoną odległość. Deskowanie może być zbudowane ze sklejki lub desek, a do spinania używa się zwykłego lub żebrowanego pręta zbrojeniowego o wymiarach od ϕ 6 mm do ϕ 10 mm.

Sposób montażu

W celu zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy płytami deskowania, szalunek należy ustabilizować klamrami lub zwykłymi deskami. Po ustawieniu deskowania przez wywiercone wcześniej otwory wciska się pręty zbrojeniowe a następnie z jednej ze stron mocując żabkę szalunkową. Z drugiej strony również umieszcza się zacisk sprężynowy po czym napina się go przeznaczonym do tego kluczem napinającym.

Informacje techniczne

Symbol	Jednostka sprzedaży	Opakowanie
IN.400	szt	50
IN.402	szt	50