

Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5

WINORA
GROUP

Bikes for Life.

Low white/blue/gold glänzend



One Bike. Every Trail. Do it all. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 8 macht seinem Namen alle Ehre. Mit seinem agilen Alurahmen und seinem hochwertigen Komponenten-Mix ist dieses Trailwunder besonders vielseitig unterwegs. Im Uphill beschleunigt der starke Bosch Performance CX Antrieb kraftvoll, während dir der vollintegrierte 600 Wh Akku mit optionalem Range Extender genügend Reserven bietet – auch für längere Anstiege in den Alpen. Im Downhill sorgen wiederum die bissigen Disc Brakes von Tektro dafür, dass du dein eBike jederzeit voll unter Kontrolle hast. Mitsamt der hochwertigen RockShox Federgabel schluckt das eFully damit Drops, Jumps und Stöße locker weg – reichlich Fahrkomfort inklusive. Kurzum: Dieses eHardtail ist dein idealer Buddy für grenzenlosen Offroad-Spaß – und perfekt, wenn ab sofort jeder Trail zu deiner Homepage werden soll.

€ 4999

Spezifikationen

Schaltung und Bremsen

Bremsscheibe (vorne)
Bremsscheibe (hinten)
Bremsen (vorne)
Bremsen (hinten)
Kettenblatt
Schalthebel (rechts)
Schaltung
Zahnkranz (hinten)
Kette
Bremshebel
Schalttauge
Kettenführung
Kurbelarm

Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock
Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock
Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T
Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge
Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
Tektro HD-M535-BL
Glory Wheel UDH
Winning WI-38L-95 Chainguide
XLC CR-E18 Crankarms 165 mm

Räder und Komponenten

Vorderradnabe
Hinterradnabe
Felge (vorne)
Reifen (vorne)

XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve
Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584

Rahmen und mehr

Marke
Rahmen
Rahmenform
Modellname
Zul. Gesamtgewicht
Rahmenhöhe
Gabel

Dämpfer
Steuersatz

Haibike
Haibike Aluminium, 27.5", 140mm
Low
ALLTRAIL 8 Low 27.5
150
, ,
RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, 140mm
RockShox Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion
Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, Semi-Integrated

Antrieb

Motor
Ladegerät
Akku
Akku Kapazität
Display
Motor-Hersteller
Motor Drehmoment

Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm
Bosch Charger 4A 220-240V
Bosch PowerTube 800Wh
800
Bosch Purion 200
Bosch
85

Lenker und Sattel

Sattel
Lenker

Griffe
Vorbau

XLC SA-S10 143 mm Sport
XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 800 mm
XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head

Geometrie

Sitzrohrlänge
Sitzrohrwinkel
Steuerrohrlänge
Steuerrohrwinkel
Kettenstrebenlänge
Tretlagerabsenkung
Reach
Sitzrohr Offset

400, 450, 490
75
130, 135, 150
66
465
20
425, 444, 466
0