

PRZECIWPRIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA



W odróżnieniu od zwykłej listwy zasilającej, listwa przeciwprzebieciowa wyposażona jest w szereg zabezpieczeń, które są w stanie błyskawicznie odciąć zasilanie w przypadku wykrycia niebezpiecznego skoku napięcia. Produkt posiada specjalny system ochrony przeciwzwarcowej i przeciwprzebieciowej.

SPECYFIKACJA | Podstawowe informacje o produkcie

Napięcie znamionowe U_n	250V / ~50Hz
Prąd znamionowy	10A / 2500W MAX
Wyłącznik	Dwubiegunowy, podświetlany
Zabezpieczenie	Bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej
Prąd upływu	< 0,5 mA
Absorpcja energii	155J
Czas reakcji	< 25ns
Napięcie maksymalne U_c	~250V, 50Hz
Napięciowy poziom ochrony U_p	$\leq 1,2kV$ (L/N)
Kierunek wprowadzenia wtyczki	prosty
Maksymalny prąd wyładowczy I_{max}	6kA (L/N) – 8/20 μ s
Napięcie próby U_{oc}	6kV
SPD	Klasa 3
Obudowa	Tworzywo sztuczne samogasnące



Model	Długość	Kod EAN
MT030-1,5	1,5m	5901811404139
MT030-3	3m	5901811404146
MT030-5	5m	5901877404153