



Naświetlacz HORUS1 ASY. MAX 70W RX7s NIEOKABLOWANY



Informacje ogólne

ID produktu	ELIT01278
GTIN	8011564178236
Nazwa producenta	Gewiss
ID produktu wg producenta	GW85391
Nazwa marki	Gewiss
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie

Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	Nie dotyczy
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	RX7s
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	Nie dotyczy
Napięcie znamionowe	Nie dotyczy
Prąd znamionowy	Nie dotyczy
Rodzaj osprzętu	Nie dotyczy
Ze statecznikiem	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Wysoki połysk
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Asymetryczny
Kąt rozsyłu światła	Brak informacji
Rozsył światła	Bezpośredni
Współczynnik harmonicznych (THD)	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)	Nie dotyczy
Stopień ochrony (NEMA)	Nie dotyczy

Odporność uderowa	IK09
Klasa ochronności	Nie dotyczy
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-25..25 [°C]
Do lamp o mocy	70..70 [W]
Maksymalna moc zestawu	Nie dotyczy
Barwa światła	Nie dotyczy
Temperatura barwowa	Nie dotyczy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Nie dotyczy
Strumień świetlny	Nie dotyczy
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Nie dotyczy
Światłość	Brak informacji
Współczynnik mocy	Nie dotyczy
Szerokość	250 [mm]
Wysokość/głębokość	126 [mm]
Długość	350 [mm]
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Nie dotyczy
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	Nie dotyczy
Przekrój przewodu do podłączenia	Nie dotyczy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Skuteczność świetlna oprawy	Nie dotyczy
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Brak informacji
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	Nie dotyczy

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Paleta
----------------------	--------

Atrybuty

Czas dostawy	3 tygodnie
Gwarancja	2 lata
Informacja dodatkowa	