



Lampa akumulatorowa na standzie 5000lm + ładowarka

Nr kat. 99-121

PKWiU 27.40.21.0

NEO TOOLS



**5000mAh
battery**

Opis

Lampa akumulatorowa na standzie 5000 lm + ładowarka 99-121 marki NEO TOOLS to lampa o intensywności świecenia 5000 lumenów. Wyposażona w pojemną baterię litowo-jonową 11,1 W 5000 mAh, oferuje długi czas pracy i możliwe działanie podczas ładowania. Oferowana jest w zestawie z praktycznym, trójnożnym statywem, który rozkłada się do maksymalnej wysokości 2 m. W komplecie znajduje się również przewód USB C oraz ładowarka sieciowa 3A. Lampa akumulatorowa NEO TOOLS charakteryzuje się barwą światła 6500 K, CRI: 80 i wskaźnikiem naładowania baterii. Dzięki strumieniowi światła 360 stopni lub kierunkowemu, można ją ustawić według indywidualnych potrzeb. Z kolei pyło i wodoszczelność IP44, a także klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej IK07 sprawiają, że urządzenie cechuje się trwałością na rozmaite czynniki zewnętrzne. Czas ładowania lampy NEO TOOLS wynosi 5 godzin, a jej czas świecenia różni się w zależności od wybranego programu: 15 godzin w low mode, 5,5 godziny medium mode, 2,5 godziny high mode, 12 godzin funkcja latarki lub aż 20 godzin czerwony strobe. Dodatkowa lampa/latarka LED na szczycie, a także regulowana pozycja lampy zwiększają jej możliwości. Uchwyt do przenoszenia ułatwia transportowanie. Lampa akumulatorowa NEO TOOLS to odpowiedni wybór dla mechaników i budowlanców.

Parametry

Opakowanie	karton
Moc	50 W
Typ akumulatora	Li-Ion
Typ źródła światła	SMD LED
Pojemność akumulatora	5000 mAh
Czas ładowania akumulatora	5h
Stopień ochrony	IP44

Certyfikat CE	Tak
Ilość elementów w zestawie	1 szt
Napięcie akumulatora	11.1 V
Wysokość maksymalna	2 m
strumień świetlny	5000 lm
temperatura światła	6500 K
czas pracy do	20 h
Statyw	Tak

Opis techniczny

Lampa akumulatorowa na standzie SMD LED, 5000lm, bateria Li-ion 11.1V 5000mah, rozkładany trójnożny statyw, wysokość max 2m, w zestawie przewód USB C oraz ładowarka sieciowa 3A, barwa światła 6500K, CRI: 80, wskaźnik naładowania baterii, strumień światła 360 stopni lub kierunkowy, rozkładane lampy, wodo i pyłoszczelność IP44, klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej IK07, dodatkowa lampa/latarka LED na szczycie, uchwyt do przenoszenia, regulowana pozycja lampy, czas ładowania 5h, świeci podczas ładowania 1000lm, czas pracy 15h low mode, 5.5h medium mode, 2.5h high mode, 12h latarka, 20h czerwony strobe, ochrona baterii przed przeładowaniem i rozładowaniem