

Pompa ręczna korbowa HUE/RP91A



Krótki opis:

Pompa przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów.

Wydajność pompy: $0,25 \text{ dm}^3/\text{obrót}$

Elementy pompy:

korpus: aluminium (PA-6)

wirnik: ryton (PPS)

uszczelnienie: viton (FKM)

rura ssąca: stal (ocynk), (trzyczęściowa, $d_{\text{max}}=42 \text{ mm}$, $h_{\text{max}}=1000 \text{ mm}$)

wylewka: stal (ocynk) ($d_z=25 \text{ mm}$)

śruby: stal (ocynk)

pierścień osadczy: $G_z = 2''$

Posiadamy w ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.

Przeznaczenie: Pompa HUE/RP91A

L.p.	Medium	Duża odporność (użycie dozwolone)
1	Kwasy i zasady	nie
2	Stężone kwasy i zasady	nie
3	Płyny korozyjne	nie
4	Środki ochrony roślin	nie
5	Antyfryzy	nie
6	Ad Blue	nie
7	Benzyna	tak
8	Nafta	tak
9	Oleje napędowe i opałowe	tak
10	Alkohole	tak
11	Glikole	tak
12	Rozpuszczalniki	nie
13	Farby, lakiery	nie
14	Detergenty	nie
15	Chłodziwo	tak
16	Oleje silnikowe i maszynowe	tak
17	Woda	nie

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA !

Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym.
Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.