

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DoorLED Down Sensor 4000K White

Door LED Down | Przenośne oprawy oświetleniowe do stref wejściowych z rozsyłem światła w dół



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Oświetlenie awaryjne
- Korytarze
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwa i szybka instalacja
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Stopień ochrony: IP54



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,95 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	40 lm
Skuteczność świetlna	42 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	no
Wartość efektu stroboskopowego SVM	no

WYMIARY I WAGA

Długość	102,50 mm
Szerokość	92,40 mm
Wysokość	36,50 mm
Masa produktu	154,00 g



PG DoorLED Down MiCH

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginięcie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Nightlux Doorled

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075267848	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267855	Karton wysyłkowy 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.