

## UNICut

Uniwersalne otwornice Unicut to nowe standardy dotyczące wydajności, zastosowania i bezpieczeństwa. Uniwersalny Unicut znajduje zastosowanie w młotowiertarkach z uchwytem SDS-PLUS oraz wszystkich wiertarkach z trójszczekowymi uchwytami. Zalety: • Wzmocnione obustronnie zęby z węglików spiekanych oraz powiększone powierzchnie lutowania gwarantują pewne osadzenie i bardzo mocne połączenie materiałów • Szybki postęp wiercenia poprzez szybkie i precyzyjne przecinanie odpowiednie do uniwersalnego zastosowania • Ulepszony system regulacji drgań i wibracji poprzez specjalną geometrię wydłużonych krzywizn puszek wiórowych i rowków wyrzutnika.

### Uniwersalne otwornice

Zastosowanie	Średnica (mm)	Ilość zębów	Nr kat.
Puszki ścienne wklęsłe	74	5	P-64602
Oprawa oświetleniowa wbudowana	76	5	P-64618
	78	5	P-64624
Puszki rozdzielcze, osłony przejść przewodu	80	5	P-64630
Oprawa oświetleniowa wbudowana	85	5	P-64646
	90	5	P-64652
Rury wentylacyjne	105	6	P-64668

### Uniwersalne otwornice

Zastosowanie	Średnica (mm)	Ilość zębów	Nr kat.
Rury urządzeń sanitarnych i rury grzewcze	25	3	P-64462
	30	3	P-64478
Rury urządzeń sanitarnych i rury grzewcze skrzynki odgałęźne halogenowe	35	3	P-64484
Rury urządzeń sanitarnych i rury ściekowe, rury wodociągowe i grzewcze wraz z izolacją, światła halogenowe	40	3	P-64490
	45	3	P-64509
	50	3	P-64515
Oprawa oświetleniowa wbudowana	55	3	P-64521
	58	5	P-64537
Puszki przepustowe przewodów	60	5	P-64543
Puszki wyłączników	63	5	P-64559
Puszki ścienne wklęsłe	65	5	P-64565
	68	5	P-64571
Puszki rozgałęźne wklęsłe	70	5	P-64587
Puszki rozgałęźne O 70 mm	71	5	P-64593

Specjalny adapter **PROTECT** dla najwyższego bezpieczeństwa pracy.

Zalety: • Skrócone wypusty uchwytu zapobiegają nadużyciom uderu w młotowiertarkach wyposażonych w uchwyt SDS-PLUS.

Nawet jeżeli zapomni się wyłączyć uder, urządzenie nie zostanie uszkodzone • Komfortowe i szybkie zwalnianie dla szybkiej wymiany nawiertaka bez śruby mocującej, która obracając się jest zawsze źródłem niebezpieczeństwa.

### Adaptory PROTECT z gwintem M16

z uchwytem SDS-PLUS



Długość całk. (mm)	Nr kat.
118	P-64319
220	P-64325
370	P-64331

### Wiertła centrujące do otwornic UNICut i adaptera PROTECT

Zastosowanie	Długość całk. (mm)	Nr kat.
Wiertło z płytką z węglików spiekanych O 8 mm do muru, betonu itp.	120	P-64347
Wiertło HSS O 7,4 mm do drewna, tworzyw sztucznych itp.	109	P-64353



### Koronki wiertarskie



Średnica (mm)	Nr kat.
40	P-26191
50	P-26200
65	P-26216
80	P-26222

### Trzpień chwytowy do koronki wiertarskiej



Długość (mm)	Nr kat.
105	P-67745

\*sprzedawany z wiertłem P-64347

### Wybijak do koronki wiertarskiej



Nr kat.
P-04042