

Mostek grzewczy I2WL800



Opis

Podwójna skuteczność grzewcza – osobno regulowane lampy na podczerwień oraz szklano-ceramiczne płyty grzewcze utrzymują indywidualnie ustawioną temperaturę potraw.

Cechy

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Materiał: | Stal szlachetna
Pleksiglas |
| • Materiał powierzchni płyty grzewczej: | szkło ceramiczne |
| • Rodzaj źródła ciepła: | lampa/lampy na podczerwień |
| • ilość źródeł światła: | 2 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 85 °C |
| • Szerokość płyty grzewczej: | 320 mm |
| • źródła ciepła osobno załączane: | Tak |
| • Głębokość płyty grzewczej: | 530 mm |
| • moc pojedynczego źródła ciepła: | 0,25 kW |
| • Wersja: | Z płytą/płytkami grzewczymi |
| • Płyta grzewcza przystosowana do GN: | 2 x 1/1 GN |
| • Osłona: | Tak |
| • Ilość stref grzewczych: | 2 |
| • Wysokość w świetle: | 300 mm |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |

► Dalej na następnej stronie



► Podwójna skuteczność grzewcza

✓ 2 lampy na podczerwień, regulowane osobno

✓ 2 szklano-ceramiczne płyty grzewcze, regulowane osobno



► Moc pojedynczego źródła ciepła

✓ 0,25 kW



► Wymiary płyt grzewczych

✓ szer. 320 x głęb. 530 mm

Mostek grzewczy I2WL800

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Właściwości: | - |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |
| • W zestawie: | 2 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,8 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Strefy grzewcze osobno regulowane: | Tak |
| • wymiary: | szer. 740 x gł. 565 x wys. 570 mm |
| • waga: | 14 kg |



Mostek grzewczy I2WL800

produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131