

WEISSÖL 0581-00

Neutralny, bezbarwny olej mineralny do produktów mających kontakt z żywnością



WEISSÖL 0581-00 to neutralny, bezbarwny olej mineralny, który jest fizjologicznie bezpieczny i chroni drewno przed wilgocią. Produkt nadaje się do przedmiotów drewnianych, które mogą mieć kontakt z żywnością, takich jak drewniane miski do sałatek, deski do serów, blaty kuchenne lub deski do chleba.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble
Zawartość części stałych	Około 100 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 0 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	80 g/m ² ; 12.5 m ² /kg
Kolory	Bezbarwny.
Gęstość	Około 0,85 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
Metoda nanoszenia	Szmatka
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

SPOSÓB NANOSZENIA		
Podłoże drewniane surowe		
	Produkt	Stosowana ilość
Impregnacja	WEISSÖL W05810	80 g/m ²
Międzywarstwowe piaskowanie	Lekkie wygładzenie włókniną ścierną	
Impregnacja	WEISSÖL W05810	80 g/m ²
W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Teknos.		

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C.

Czasy schnięcia

+23 °C / 65% RH

- pyłosuchość

po 60 minutach

- suchość na dotyk

po 2 godzinach

- kolejna warstwa

po 3 godzinach

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. TERPENTINERSATZ 4214-98

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

Należy przestrzegać środków ostrożności zgodnie z lokalnymi przepisami (SUVA) w odniesieniu do higieny oraz sprzętu.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Od czasu do czasu ponownie nanieść na przedmioty zabezpieczone środkiem WEISSÖL 0581-00, zwłaszcza jeśli są one często czyszczone wodą i/lub detergentem.

Może być stosowany samodzielnie, zwłaszcza po myciu w zmywarce.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.