



Karta produktu

Nazwa produktu : Taśma LED SMD 2835 120 diod/m 24V DC IP20 GQ



Możliwość cięcia co 6 diod – co 5 cm
Trwałość – do 30000 h
Temperatura pracy : - 20 °C do +50 °C
Długość rolki - 50m



Taśmy LED EKO - najtańsze taśmy na najcieńszych podkładach PCB, o najniższych parametrach i najniższej jasności zastosowanych diod z danego typu diody, niski dobowy czas użytkowania, dla niezbyt wymagających użytkowników.

Taśmy LED STANDARD SQ - taśmy na grubszych podkładach PCB w stosunku do taśm EKO, umiarkowane parametry jakości i jasności dla danego typu diody, umiarkowany dobowy czas użytkowania.

Taśmy LED STANDARD PLUS SQ+ - taśmy na grubszych podkładach w stosunku do taśm standard, umiarkowane parametry jakości i jasności dla danego typu diody, umiarkowany dobowy czas użytkowania.

Taśmy LED PREMIUM PQ - taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, parametry jasności i jakości diody przeznaczone do użytku domowego, czas dobowy użytkowania dostosowany dla gospodarstw domowych.

Taśmy LED PREMIUM PLUS PQ+ - taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, podwyższone parametry jasności i jakości diody, czas dobowy użytkowania dostosowany dla gospodarstw domowych oraz do zastosowań profesjonalnych o przeciętnym dobowym czasie użytkowania.

Taśmy LED PROFI GQ- taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, najwyższe parametry jasności i jakości diody, długi dobowy czas użytkowania, dla wymagających użytkowników domowych oraz do zastosowań profesjonalnych o długim dobowym czasie użytkowania.

Taśmy LED PROFI PLUS GQ+ - najdroższe taśmy na podkładach PCB o grubości większej niż 2PCB, najwyższe parametry jasności i jakości diody, do zastosowań profesjonalnych o całodobowym czasie użytkowania.

Kod produktu	283512010WW2024GQ	N283512010NW2024G
Rodzaj diody	2835	2835
Stopień ochrony	IP20	IP20
Moc znamionowa	9,8W/m	9,8W/m
Prąd znamionowy	Max. 0,41 A/m	Max. 0,41 A/m
Napięcie zasilania	24V DC	24V DC
Kąt świecenia	120°	120°
PCB/ szerokość	Białe 2Oz / 8 mm	Białe 2Oz / 8 mm
Temperatura barwowa	2800-3300 K	4000-4500 K
Maks. jasność diody	7-8 lm	8-9 lm
Jasność dla 1m	ok. 890 lm	ok. 1000 lm
Ra (CRI)	>90	>90
Gwarancja	3 lata	3 lata