

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Statyw do szlifierki kątovej 115–125 mm BM-03



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórow
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Uwaga!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe instrukcje! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Trzymaj z dala od dzieci – to nie jest zabawka!

Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, upewnij się, że dołączasz do niego również tę instrukcję.

Warunki użytkowania:

Głowica szlifierki musi mieć po obu stronach gwintowane otwory M8.

Wymiary zewnętrzne: 240 × 190 × 280 mm

Pasuje do szlifierek kątowych z tarczami o średnicy 115 mm lub 125 mm.

Środki bezpieczeństwa

- Ten uchwyt to akcesorium do szlifierki kątovej, umożliwiające przekształcenie jej w przecinarkę.
- Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem przeczytaj i stosuj wszystkie instrukcje dotyczące zarówno uchwytu, jak i szlifierki.
- Uchwyt należy zamocować na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Utrzymuj miejsce pracy wolne od przeszkód i dobrze oświetlone.
- Pracuj w wygodnej pozycji, zachowując stabilność i równowagę.
- Cięcie może powodować powstawanie iskier – usuń wszystkie materiały łatwopalne z otoczenia przed rozpoczęciem pracy.
- Iskry mogą uszkodzić farbę, szkło i inne powierzchnie.
- Nie noś ubrań z nylonu lub poliestru – zaleca się odzież trudnopalną.
- Unikaj luźnych ubrań, długich włosów, biżuterii podczas pracy.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne w bezpiecznej odległości.
- Nie używaj szlifierki bez zamontowanej osłony ochronnej.
- Plastikowa osłona uchwytu służy wyłącznie do kontroli iskier – nie chroni przed odpryskami z tarczy lub materiału.
- Do pracy używaj wyłącznie szlifierek wyposażonych w oryginalną metalową osłonę producenta.
- Podczas montażu upewnij się, że metalowa osłona szlifierki i plastikowa osłona uchwytu znajdują się pomiędzy użytkownikiem a tarczą – aby w razie pęknięcia tarczy nie doszło do urazu.

Dalsze środki ostrożności

- Po złożeniu uchwytu, ale przed pierwszym uruchomieniem szlifierki, opuść ją w pełnym zakresie, aby sprawdzić, czy metalowa osłona zapewnia ochronę przed iskrami i odpryskami.
- Plastikowa osłona powinna zapewniać dodatkową ochronę, ale **nie** zatrzymuje odłamków uszkodzonej tarczy lub materiału.

- Przed użyciem sprawdź, czy tarcza nie jest uszkodzona (pęknięcia, odpryski, nierówności) – uszkodzona tarcza może eksplodować!
- Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki i mocowania – przed i w trakcie użytkowania. Wibracje mogą je poluzować.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od tarczy i iskier.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do szlifierek z tarczami 115 mm lub 125 mm.
- Używaj **tylko tarcz tnących** – nie używaj tarcz szlifierskich.
- Upewnij się, że tarcza ustawiona jest prostopadle do podstawy uchwytu.
- Mocno zamocuj materiał w zacisku.
- Nie próbuj ciąć zbyt dużych elementów, które nie mieszczą się bezpiecznie w zacisku.
- Nie usuwaj materiału przed całkowitym zatrzymaniem się tarczy.
- Podczas prac serwisowych (np. wymiana tarczy), gdy urządzenie nie jest używane, lub przed demontażem uchwytu – **odłącz szlifierkę od zasilania**.

Montaż

1. Przykręć uchwyt (2) do podstawy (1) za pomocą podkładek (3) i śrub (4).
2. Zamontuj górną i dolną śrubę regulacyjną (7 i 13) w odpowiednich otworach kolumny.
3. Za pomocą śrub (5) zamocuj dwa uchwyty do szlifiarki (14) i plastikowe pierścienie (15).
4. Uchwyt (10) zamocuj do ramienia za pomocą podkładki (21) i nakrętki.
5. Szlifierkę przykręć do uchwytu za pomocą śrub (8) i nakrętek (9) – dostępne są 3 różne rozmiary śrub (M6, M8, M10), wybierz pasujące do otworów w Twojej szlifierce.
Jeśli używasz śrub M6 lub M8, najpierw przymocuj plastikowy pierścień do uchwytu.
6. Wyreguluj śruby (7) i (13), aby upewnić się, że tarcza jest ustawiona pionowo, a szlifierka stabilnie zamocowana.

Instrukcja użytkowania

1. **Otwórz zaciski**, umieść szlifierkę w uchwycie i dopasuj odpowiednie śruby oraz pierścienie zgodnie z modelem urządzenia.
2. **Upewnij się, że szlifierka jest mocno zamocowana**, osłona ustawiona prawidłowo, a ogranicznik wyregulowany – tarcza powinna być pionowa.
3. **Zamocuj materiał w imadle**, upewniając się, że jest stabilny i nie ślizga się.

Lista części

1. Podstawa
2. Boczne ramię statywu
3. Podkładka (pierścien)
4. Śruba M6
5. Śruba M8
6. Górna część bocznego ramienia
7. Górna śruba regulacyjna
8. Wkręt

9. Nakrętka
10. Uchwyt (rękojeść)
11. Gwintowany pręt ochronny
12. Ochronna plastikowa osłona
13. Dolna śruba regulacyjna
14. Uchwyt do mocowania szlifierki
15. Okrągły plastikowy pierścień (nakrętka)
16. Śruba M6
17. Uchwyt do śruby gwintowanej
18. Pokrętło śruby gwintowanej
19. Śruba M8
20. Okrągła płyta dociskowa
21. Podkładka
22. Kwadratowa nakrętka
23. Uchwyt (zacisk)
24. Zacisk narożny
25. Śruba M8
26. Podkładka
27. Śruba M5
28. Nakrętka
29. Nakrętka