

	funkcje testowe:	model			opis
		UT681L	UT681C	UT681HDMI	
funkcja testowa	test: RJ45/RJ11	√			
	test: RJ45/RJ11/BNC		√		konieczne użycie adaptera RJ45 na BNC
	test: HDMI/MINI-HDMI			√	
	Fast test mode	√	√		LED1~LED8, LED_G
	Low test mode	√	√		LED1~LED8, LED_G
	Scan test mode			√	LED1~LED19, LED_S
	Full display test mode			√	LED1~LED19, LED_S
	test zwarcia, przejścia, przerwy w obwodzie	√	√	√	
	przewód Ethernet: test ekranowany / nieekranowany	√	√	√	
	funkcja ręcznego wyłączania	√	√	√	
	funkcja automatycznego wyłączania	√	√	√	brak działania w ciągu 10 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie
	obsługa za pomocą jednego klawisza	√	√	√	
	zasilanie: bateria 9V 6F22	√	√	√	
	wskaźnik rozładowanej baterii	√	√	√	poniżej 7,2V
warunki środowiskowe	temperatura pracy: 0~40°C	√	√	√	
	temperatura przechowywania: -10~50°C	√	√	√	
	wilgotność pracy: 20~80% RH	√	√	√	
	wilgotność przechowywania: 10~90% RH	√	√	√	
	wysokość: ≤2000 meters	√	√	√	
certyfikaty	CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013	√	√	√	