



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/40

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Včetně předřadníku	Ano
Typ systému světelného zdroje	LED
Lighting Technology	LED
Vrstva	Hodnota
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
Záruční lhůta	5 let
Světelně technické	
Světelný tok	1 200 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°


Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Náběhový proud	3,85 A
Spotřeba energie	12 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	74
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Celkové harmonické zkreslení	30 %

Ledinaire SlimDownlight

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	175 mm
Celková šířka	175 mm
Celková výška	27 mm
Celkový průměr	175 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	27 x 175 x 175 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Celková hmotnost (kus)	0,380 kg
Certifikace a použití	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,7
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C


Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5
Životnost (podle IEC)	
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L65
Označení a balení	
Objednací název produktu	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Celý název výrobku	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446449000
Objednací kód	46449000
Číslo materiálu (12NC)	929003251632
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514464490
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464506

Rozměrové výkresy




Ledinaire SlimDownlight

Fotometrické údaje



Technical Parameters 43 Page Lighting 6.1 Page 117

General uniform lighting - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

