



PL Chlor do basenu granulat Chlortix Szok 1kg
DE Chlorgranulat für Schwimmbäder Chlortix Shock 1kg
CS Chlor pro bazénové granule Chlortix Shock 1kg
SK Chlór do bazénových granúl Chlortix Shock 1kg
LT Chloras plaukimo baseinams Chlortix Shock 1kg
BG Хлор за плувен басейн на гранули Chlortix Shock 1kg

[PL] informacje

Chlortix szok granulat do basenu

Granulat o właściwościach **bakteriobójczych** i **grzybobójczych**, który szybko rozpuszcza się w wodzie - **natychmiastowa dezynfekcja wody** w basenach kąpielowych. Granulat należy umieścić w skimmerze lub pływakim dozowniku, ponieważ wrzucone bezpośrednio do wody mogą odbarwić dno basenu.

Sposób użycia:

- Przy napełnianiu basenu, wodą o jakości wody pitnej. Należy doprowadzić pH do poziomu 6,9 -7,2
- Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 18 g preparatu Chlortix Szok na 1 m3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po dwóch godzinach).
- 18 g produktu to około jedna łyżka stołowa tabletek o gramaturze (0,01-0,5g) lub 7 tabletek o gramaturze 2,7 g.
- Taką samą dawkę należy stosować w przypadku wykrycia skażenia basenu.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu.

Parametry:

- Dozowanie: 18 g na 1 m3 wody
- Forma produktu: granulat
- Przeznaczenie: **Do dezynfekcji wody basenowej**

Najczęściej spotykane problemy z wodą w basenie.

1. Woda mleczna lub mętna

- Nieprawidłowe pH: wyregulować pH między 7,0 a 7,6. Wykonać uzdatnianie szokowe.
- Poziom chloru jest niewystarczający: przeprowadzić uzdatnianie szokowe, flokujące, przystąpić do powtórnego mycia filtra, uruchomić filtrowanie na 24h.
- Niewystarczające filtrowanie: zwiększyć czas trwania filtrowania. W wysokich temperaturach min. 10-12 h na dobę.

2. Zielona woda:

Pojawienie się glonów: wykonać chlorowanie szokowe, umyć i wypłukać filtr, wykonać flokulację i użyć preparat przeciwglonowy.

3. Osad wapienny:

- Nieprawidłowe pH: wyregulować pH między 7,0 a 7,6.
- Zwiększona twardość: dodać środek zmiękczający wodę.

4. Woda brunatna, czerwona, czarna:

Obecność żelaza lub magnezu: wyregulować pH między 7,0 a 7,6, wykonać chlorowanie

Producent:

PROFAST sp. z o.o.
biuro@profast.pl
Komorniki, ul. Platynowa 15, 62-052, PL



5907780075462



LV Hlora granulas peldbaseinam Chlortix Shock 1kg
HU Klór medence klór granulátum Chlortix Shock 1kg
RO Clor pentru piscină granule Chlortix Shock 1kg
ET Kloor basseinide graanulid Chlortix Shock 1kg
FI Kloori uima-allas rakeet Chlortix Shock 1kg

[EN] informations

Chlortix shock granulate for swimming pools

Granules with **bactericidal** and **fungicidal** properties that dissolve quickly in water - **instant disinfection of swimming pool water**. The granules should be placed in a skimmer or floating dispenser, as they can discolour the bottom of the pool if dropped directly into the water.

Directions for use:

- When filling the pool, with water of drinking water quality. Bring the pH level to 6.9 -7.2
- With the circulation pump switched on to ensure constant and even mixing of the water - use 18 g of Chlortix Shock per 1 m3 of water (bactericidal effect is achieved after two hours).
- 18 g of the product is approximately one tablespoon of tablets (0.01-0.5 g) or 7 tablets of 2.7 g.
- The same dose should be used when contamination of the pool is detected.

It is recommended to repeat the action once a week.

Parameters:

- Dosage: 18 g per 1 m3 of water
- Product form: granules
- Intended use: **For the disinfection of swimming pool water**

Most common pool water problems.

1. milky or cloudy water

- Abnormal pH: adjust pH between 7.0 and 7.6. Carry out shock treatment.
- Chlorine level is insufficient: carry out shock treatment, float, proceed with repeated filter cleaning, run filtration for 24 hours.
- Insufficient filtration: increase filtration duration. At high temperatures min. 10-12 h per day.

2. green water:

Appearance of algae: perform shock chlorination, wash and rinse filter, perform flocculation and use anti-algae preparation.

3. lime sediment:

- Abnormal pH: adjust pH between 7.0 and 7.6.
- Increased hardness: add a water softener.

4. Brown, red, black water:

Presence of iron or magnesium: adjust pH between 7.0 and 7.6, perform shock chlorination, liquid flocculation, stop filtration for 12h, then extract sediment from bottom.

5. chlorine smell, skin eye irritation

szokowe, flokulację płynną, wstrzymać filtrowanie na 12h, następnie odessać osady z dna.

5. Zapach chloru, podrażnienie oczu skóry

- Nieprawidłowe pH: wyregulować pH między 7,0 a 7,6.
- Obecność chloramin: wykonać chlorowanie szokowe.

6. Trudności z utrzymaniem poziomu chloru lub pH:

Chlorowanie niewystarczające w sytuacji częstego użytkowania: wykonać chlorowanie szokowe i wyrównać poziom pH między 7,0 a 7,6.

7. Zbyt wysokie pH:

Zbyt wysoka zasadowość: często kontrolować pH wody, dodać pH minus.

8. Zbyt niskie pH:

Zbyt niska zasadowość: często kontrolować pH wody, dodać pH plus.

Krystaliczna woda w 5 krokach.

1. Korekta pH

Przed za dozowaniem chloru należy sprawdzić i wyrównać poziom pH wody. Jest to ważne, ponieważ w przypadku złej wartości pH wody, chlor może nie działać lub działać za bardzo agresywnie. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej powinna wahać się w zakresie 7,0 - 7,6.

2. Chlorowanie szokowe

Po rozłożeniu basenu lub wymianie wody należy przeprowadzić szokowe chlorowanie wody. Po za dozowaniu efekty biobójczy uzyskujemy niemalże natychmiastowo. Najlepszym środkiem do tego jest Chlor Szok.

3. Dezynfekcja

Aby utrzymać w wodzie wystarczającą ilość aktywnego chloru należy stosować wolno-rozpuszczający się chlor w tabletkach.

4. Zwalczanie glonów

Aby zapobiec pojawianiu się glonów, nieprzyjemnych śliskich boków i dna należy stosować preparat Alga Off.

5. Koagulacja

Aby utrzymać krystaliczność wody należy stosować Koagulant w płynie. Środek ten za pomocą koagulacji zbija małe zanieczyszczenia w większe skupiska, które mogą być zefiltrowane przez pompę.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produkt zawiera substancję czynną: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu zaw. 1000m/g (zaw. aktywnego chloru 550mg/g-650mg/g) CAS:51580-86-0, WE:220-767-7.

Pozwolenie numer: 7460/18

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.



- Abnormal pH: adjust pH between 7.0 and 7.6.
- Presence of chloramines: perform shock chlorination.

Difficulty maintaining chlorine or pH levels:

Insufficient chlorination in a frequent use situation: perform shock chlorination and adjust the pH level between 7.0 and 7.6.

7. pH too high:

Too high alkalinity: check pH of water frequently, add pH minus.

8. pH too low:

Too low alkalinity: control water pH frequently, add pH plus.

Crystal water in 5 steps.

1. pH adjustment

Before dosing chlorine, the pH level of the water must be checked and evened out. This is important because if the pH value of the water is wrong, the chlorine may not work or may work too aggressively. The ideal pH value of pool water should be between 7.0 and 7.6.

Shock chlorination

Shock chlorination of the water should be carried out after the pool has been disassembled or the water has been replaced. After dosing, the biocidal effects are achieved almost immediately. The best product for this is Chlorine Shock.

3 Disinfection

In order to maintain a sufficient amount of active chlorine in the water, slow dissolving chlorine tablets should be used.

4. algae control

To prevent the appearance of algae, unpleasant slippery sides and bottoms, use Alga Off.

5. coagulation

To keep the water crystalline, use Liquid Coagulant. This agent uses coagulation to clump small impurities into larger clusters that can be filtered by the pump.

The biocidal product should be used with precautions. Read the label and product information before each use.

The product contains the active substance: Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 1000m/g (active chlorine content 550mg/g-650mg/g) CAS:51580-86-0, EC:220-767-7.

Permit number: 7460/18

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.