

## BCS-P-FIP25FWR1

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.4mm
- WDR120dB
- IR 10m
- Mikrofon
- Obudowa IP66, IK10



Indeks: 10693  
GTIN13/EAN13: 5904890702189

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2580-bcs-p-fip25fwr1-5904890702189.html>



## Szczegóły produktu

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia         | BCS-P-FIP25FWR1                    |
| Linia produktowa         | BCS POINT                          |
| NDAA                     | National Defense Authorization Act |
| Nagrywanie w chmurze BCS | Tak                                |
| Typ kamery               | Fisheye                            |
| Rozdzielczość            | 5 Mpx                              |
| Przetwornik              | 1/2.8" CMOS                        |
| System skanowania        | Progressive Scan                   |
| Piksele                  | 2880(H)×1620(V)                    |
| Obiektyw                 | Fisheye                            |
| Ogniskowa                | 1.4 mm                             |
| Apertura                 | F2.0                               |

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Focus                 | Stały                                                                                                                                     |
| Iris                  | Stały                                                                                                                                     |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia          | H: 360°                                                                                                                                   |
| DORI                  | Detect 31m / Observe 13m/ Recognize 6m/ Identify 3m                                                                                       |
| Czułość kamery        | 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(F1.4,B/W,IR)                                                                                                       |
| Stosunek S/N          | 55dB                                                                                                                                      |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                       |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                     |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                    |
| Migawka               | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                       |
| Redukcja szumów       | 2D/3D DNR                                                                                                                                 |
| Obrót obrazu          | Mirror, flip 180°                                                                                                                         |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                         |
| Rozdzielczości        | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)   |
| Strumień główny       | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps                                                            |
| Strumień drugi        | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 640×360@30fps                                                                                              |
| Strumień trzeci       | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                                                   |
| Bitrate               | 128Kbps~6144kbps                                                                                                                          |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                   |
| Dzień/noc             | ICR                                                                                                                                       |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                    |
| Zasięg IR             | 10m                                                                                                                                       |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                                       |
| Kompresja audio       | G.711                                                                                                                                     |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                                                             |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                         |
| Maski prywatności     | 4                                                                                                                                         |
| Sieć                  | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                          |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                              |
| Protokoły             | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                      |
| Pobór mocy            | max 8.5W                                                                                                                                  |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności IP  | IP66                                                                                                                                      |
| IK10                  | Tak                                                                                                                                       |
| Warunki pracy         | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                    |
| Wymiary               | Ø125mm×43.7mm                                                                                                                             |
| Waga                  | 0.36kg                                                                                                                                    |

**Akcesoria**



BCS-P-A172M



BCS-P-IAD52



BCS-P-U112



BCS-P-UAD



BCS-P-IAD22