



Transmax Limited Slip LL 75W-140

Olej przekładniowy do dyferencjałów z ograniczonym poślizgiem

Opis

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 zawierający technologię *Smooth Drive Technology*TM, jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym dedykowanym do dyferencjałów z ograniczonym poślizgiem. Znakomicie spisuje się w aplikacjach z blokadami płytkowymi i innymi systemami gdzie występuje zwiększone tarcie. Wysokiej jakości bazy olejowe oraz zaawansowany pakiet dodatków gwarantuje znakomitą stabilność termiczną oraz ochronę przekładni w każdych warunkach pracy. Jest zaaprobowany przez BMW do dyferencjałów BMW-M Series oraz przez Mercedes-Benz do pojazdów AMG gdzie stosowane są dyferencjały z ograniczonym poślizgiem.

Zalety i korzyści

- Redukuje hałas i wibracje pochodzące z przekładni
- Znakomita charakterystyka tarcia przedłuża żywotność przekładni i mechanizmu blokady płytkowej
- Stabilność w wysokich temperaturach przedłuża żywotność oleju i przekładni
- Dodatki wzmacniające ochronę gwarantują trwałość nawet podczas największych obciążeń
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od pierwszych chwil pracy oraz niskie opory rozruchu

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Limited Slip LL 75W-140
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.7
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175.1
Wskaźnik lepkości	ISO 2909	-	174
Lepkość Brookfield'a w -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-54
Temperatura zapłonu COC	ISO 2592	°C	228

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-5

Approved - MB-Approval 235.61, ZFTE-ML 05C, ZFTE-ML 16G, ZFTE-ML 18, ZFTE-ML 21C

BMW LS Rear Axles

Recommended for use in Nissan GTR limited slip rear axles

*SAE Class according to J306 pre 1998 **

Dodatkowe informacje

Olej Transmax Limited Slip LL 75W-140 został zarejestrowany przez ZF pod numerem: ZF002141

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Limited Slip LL 75W-140

31 Jan 2023

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl